

651型橡胶止水带执行标准

产品名称	651型橡胶止水带执行标准
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	40.00/米
规格参数	品牌:剑锋橡胶 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

651型橡胶止水带简介：

651橡胶止水带是止水带的一种常用型号，属于中埋式止水带，中间孔两侧各有3个突起的楞，651型橡胶止水带是止水带产品里使用广泛的，常用的中埋式止水带还有652型、653型等。

651橡胶止水带是我公司生产橡胶止水带是利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装橡胶止水带是解决以上种种问题的手段。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。

执行标准：

橡胶止水带的生产完全采用GB18173.2-2014《高分子防水材料-止水带》标准生产的。可按用户要求生产各种止水带形状、尺寸的产品，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型橡胶止水带接头产品，可适用于任何设计要求。

651橡胶止水带适用范围：

651橡胶止水带应用于地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水。651橡胶止水带的选择可按下列方面进行：要考虑到所要接触介质（如酸、碱、盐、油、溶剂及各种腐蚀气体）对651橡胶止水带的腐蚀影响。当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时宜选用氯丁橡胶止水带。遇有油类腐蚀介质时宜选用651橡胶止水带。如果当遇有霉菌侵蚀的可能时，应考虑651橡胶止水带的防霉性，其等级应达到2级及2级以上。对于651橡胶止水带材质的选择应考虑到使用条件，如温度的影响、紫外

线及臭氧老化、多次重复变形等因素。在低温的情况下，宜选用651橡胶止水带。