重庆进口阀门：LAPAR 铸铁不锈钢气动对夹蝶阀

产品名称	重庆进口阀门：LAPAR 铸铁不锈钢气动对夹蝶阀
公司名称	重庆晨合晨科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区龙溪街道民安大道1200号巴蜀丽景 颐景楼1幢1-4-5
联系电话	18680816330

产品详情

重庆进口阀门：铸铁不锈钢气动对夹蝶阀简单介绍

环保蝶阀LPB11

一、特点i

■密封阀座水线条设计，阀板密封面平面设计，彻底避免气动阀因长时间不开而造成的卡位现象

■阀板上下中孔处，采用球型摩擦面设计，扭矩更小，密封性更好

■阀座无靠背设计，扭矩更轻，也方便用户自行更换阀座

■法兰对夹孔连接适用多种标准

二、参数

空气驱动：　　5~7bar(可带手轮)
公称通经：50-1200mm(可定做25、32、40)
公称压力：1.0~2.5MPa

适用温度：	EPDM:-29~+120°C	FPM: -29~+120°C
	EPT:-20~+140°C	
	CR: -29~+80°C	
	NBR:-29~+80°C	
	SI-29~+200°C	
连接方式：	法兰、对夹	
阀	A型、LT型	

结构：

阀体材质：316L、316、304、304L、WCB、QT、HT

阀板材质：316L、316、304L、QT*、WCB、B148、QT+Nylon11、CE3MN

阀座材质：EPDM、NBR、EPT、FPM、CR、SI

适用介质：水及液体类介质

可选附件：限位开关、定位器、电磁阀、减压阀

三：介绍

蝶阀是工业管道中应用最为常用的阀门品种之一。蝶阀体积小、用料少、重量轻、口径越大相对其他阀更经济实惠。气动执行器旋转90°即可快速启闭，操作简单。同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时，蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力，因此通过该阀门所产生的压力降很小，当开启度在大约15°至70°之间时，又能进行灵敏的流量控制，因此大口径的流量调节，蝶阀具有较大的优势。不适用于有颗粒和温度偏高的工艺介质中。