

金辰包胶滚筒

产品名称	金辰包胶滚筒
公司名称	湖州金辰机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	浙江湖州吴兴区八里店:金辰机械有限公司 滚筒:包胶滚筒
公司地址	湖州市八里店大桥南堍（紫金桥勤丰北路998号）
联系电话	0572-2061563 15005725268

产品详情

滚筒包胶是什么

滚筒长时间运行过程中，会出现正常或意外的磨损、老化等问题、导致故障的发生、直接影响生产的正常运行，滚筒包胶是皮带输送运输系统中重要部件和组成部分，包胶后的滚筒能有效改善输送系统的运行状况，保护金属滚筒不被磨损，菱形花纹或人字形花纹的包胶表面，能增大橡胶板表面摩擦力，能有效的防止滚筒与皮带之间的滑动摩擦，减少皮带打滑，减少滚筒表面的物料粘结,从而减小皮带的跑偏和磨损，提高运行效率，使滚筒与皮带同步运转，从而保证皮带高效的、大运量的运转。

德国冷硫化滚筒包胶的优势：1.橡胶品质优良

世界独一无二的CN半硫化天然橡胶，橡胶硬度

不超过60邵氏

度，耐磨，防腐蚀性能优异，抗老化性能优越，在正常压力温度下一般使用寿命达到5-10年以上，橡胶与金属粘接强度优异，粘接强度为（12-15N/MM），而国产热硫化滚筒橡胶为热硫化为：3-10N/MM，优异的粘接强度有效的避免了橡胶层与金属裂开、脱裂等现象的发生，橡胶的综合性价比优异。

2.操作简单，便于维护

德国优异的橡胶摩擦系数有效防止传送带在潮湿，泥泞的工作环境下的打滑，从而使操作和施工变得容易，增加了滚筒的使用寿命，现场施工，方便快捷。

3.强度高,抗冲击性高

橡胶弹性体的分子致密，具有较好的吸振性能和优异的耐机械冲击性能，高强度,刚性好,不产生蠕变，抗冲击，抗震,抗水锤性能强，便于运输,安装和维护。

4.温度适应范围广

德国滚筒包胶可以在-20 ° C ~ +88 ° C的范围内长期使用，橡胶层不会因温度变化而与铁皮滚筒脱开。

5.低能耗

滚筒表面定制的菱形花纹，排水，润滑性好，运行阻力损失小，节省运行费用。

滚筒包胶是皮带输送运输系统中重要部件和组成部分，包胶后的滚筒能有效改善输送系统的运行状况，保护金属滚筒不被磨损，菱形花纹或人字形花纹的包胶表面，能增大橡胶板表面摩擦力，能有效的防止滚筒与皮带之间的滑动摩擦，减少皮带打滑，减少滚筒表面的物料粘结，从而减小皮带的跑偏和磨损，提高运行效率，使滚筒与皮带同步运转，从而保证皮带高效的、大运量的运转。广泛用于:电厂、煤矿、水泥厂、钢铁、冶金、煤炭、化肥、粮库、港口等行业。