

## 小区绿化软式透水管价格

产品名称	小区绿化软式透水管价格
公司名称	舟山新塑土工材料有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:舟山新塑 型号:100mm 产地:浙江舟山
公司地址	浙江省舟山市定海区临城新区
联系电话	0580-2033577 13665815785

## 产品详情

软式透水管是一种具有倒滤透（排）水作用的新型管材，它克服了其他排水管材的诸多弊病，它利用“毛细”现象和“虹吸”原理、集吸水、透水、排水为一体，具有工程设计要求的耐压、透水及反滤作用。不因地质、地理温度变化而发生断裂，并可达到排放洁净水的效果，不会对环境造成二次污染，属于新型环保产品。

软式透水管特点：

- 1、重最轻，易于运输及操作。
- 2、适应的温度范围广。
- 3、耐候性（抗老化）优越，使用寿命极长。
- 4、抗冲击能力极强，具有优良的抗化学腐蚀能力。
- 5、集水能力极强，是其他类似产品的5至10倍。
- 6、流体流动速率快，是相同直径的钢广混凝土管或波纹管的2到3倍。
- 7、将集水迅速排出，避免水土流失。
- 8、底部为无孔部分，防止二次渗漏，这是软式透水管最大的特点。

软式透水管功能：

1、主动的集水性能：原理将土中的水如海绵挤水般地吸入到中空的管体内，

称之为透水、汇水。

全方位的透水效果整个管体周身都是透水材料，完全没有不透水的死角，透水面积全方位。

2、超强过滤功能：透水和过滤一气呵成，所排之水为清水，避免了路基土颗粒流失，

同时确保管内不因流土而堵塞，免除了维修费用，使其排水年限延长。

高碳钢支持钢圈经防锈处理后外覆一层PVC与透水材料结为一体，具有足够的抗压扁能力并可以防止倒管。

软式透水管铺设方向一直与路基中线垂直。 1. 铺设准备工作： 1.1 地基处理：首先对下层进行整平、碾压，要求平整度不大于15mm，压实度达到设计要求，表面严禁有碎石、块石等坚硬凸出物。 1.2 铺设环境：室外气温5℃以上，风力4级以下，无雨、雪。(环境或特殊要求除外) 2. 铺设及搭接方法： 2.1 在平整好的下承层上按设计宽度铺设软式透水管，摊铺时应拉直、平顺，紧贴下承层，不得出现扭曲、褶皱、重叠，搭接处用U形钉或联接件固定。

软式透水管应用：

1、机场、公路、运动场、公园绿地排水。

2、矿山尾坝、火电厂灰坝、垃圾填埋场排渗系统。

3、隧道、挡土墙、路基、路面排水。

4、农田低洼潮湿地区、屋顶花园灌溉等地的排水。