

超薄液晶屏升降器，智能无纸化会议升降终端

产品名称	超薄液晶屏升降器，智能无纸化会议升降终端
公司名称	广州博奥科技有限公司
价格	2888.00/台
规格参数	型号:通用 规格:常规 颜色:拉丝银
公司地址	广州市花都区新华街石塘村镜湖工业园邦盛一路自编8号
联系电话	020-36602164 13570275625

产品详情

产品特点：

采用内置超薄显示屏及超薄机身设计，外观更加精巧，颠覆了传统液晶屏与升降器分体的粗糙形象整体简洁，高贵大气，彰显尊贵博奥液晶屏升降器品质 LED156宽屏屏厚薄仅为2mm, LED173、184宽屏屏厚薄仅为6mm

可单独，群组或中控全部升起用于多媒体信息的展示，包括会议内容，信息提示，图像等适用于高端视频会议系统，多媒体会议系统，金融会议系统，无纸化办公等高端办公领域
安装方式：根据客户的良好反馈建议，继续改良实行嵌入式，可直接在桌面开孔放置。

机身超薄设计避免大尺寸开孔，对桌子的破坏达到小化，让桌面整体效果更协调 日常维护更为简便。黄金比例身材，匀称超薄线条避免了面板和机身比例严重失调（面板特别窄小，机身异常壮大）造成的维修困难 规格参数：产品型号 适用显示器 面板尺寸 机箱博奥液晶屏升降器尺寸 仰角角度 显示器属性
MDS 156 LED156宽屏 490*80*3.5MM 470*75*600MM 0-15 ° 1920*1080 MDS 173 LED173宽屏 490*80*3.5MM 470*75*600MM 0-15 ° 1920*1080 ? 面板材质：铝合金阳极氧化拉丝 ? 面板颜色（常规）：拉丝尊贵黑，拉丝优雅银，喷砂细纹，喷砂粗纹，可根据客户具体要求制作相应工艺颜色

15.6寸智能无纸化会议升降终端 超薄电容式升降一体机 桌面升降器》产品规格：

15.6寸、17.3寸、18.4寸（其它尺寸可定制） 产品数量：1000.00 台 包装说明：不限 价格说明：不限
产品参数： 显示屏特性：LED156宽屏; LED173宽屏；根据客户要求定制)

显示广州博奥升降电脑桌屏结构：10点电容触摸屏，铝合金金属外壳，弧面设计、美观、大方。 电机功率：25W 220V 50/60HZ 接口设置：VGA/DVI/HDMI输入, AC220V, 支持RS485/RS232 开门方式：下翻门 仰角角度：0-15°（可根据客户要求调整） 控制方式：手控，遥控，中控 安装方式：嵌入式，直接可从桌面开孔处放置 面板颜色（常规）：拉丝尊贵黑，拉丝优雅银，喷砂细/粗纹等
产品安装调试时，请注意不要刮花面板和桌面家具面板。

请不要在产品安装过程中用手随意去掰动显示屏幕。以免造成不必要产品质量问题。故障及排除：电动升降器发生故障需检查原因时，应首先致电本公司专业售后服务技术人员，由本公司专业技术人员指导检查维修。常见问题：

检查AC电源终端进线是否有电，电压是否正常，如果没有则应检查供电线路。

如果电源正常请检查按钮连线是否有松脱，熔断器有无烧断，检查上行程和下行程开关线是否松脱。升降器处于上端不能下行，请检查行程开关是否有效。按上行或下行按钮都不能运行，但听到振动声音，且声音较弱。这样的情况应该是电机（马达）损了广州博奥升降会议桌，这时电机会严重发热，应立即断开电源等待我们的技术人员安排维修。

我们的产品优等，服务优质，您将会为选择我们而感到放心，我们将会为得到您认可而感到骄傲。

注意事项：为使您的液晶升降器保持良好的工作状态，请务必在使用本设备之前阅读以下条款：升降器显示屏的控制电器箱及背景光源插座上有高压，请勿广州博奥电动翻转桌 | 广州博奥视听设备科技有限公司擅自打开机箱盖；

设备在安装和调试过程中，请勿让产品受到强烈碰撞，并务必切断已连接的电源；

避免直接接触化学药剂，请勿在含有化学气体的环境下使用和储藏；

如果您发现本产品有异常现象，请切断电源并及时与我司的服务中心联系；

请勿在强磁场环境下使用本设备，并注意避开火源和强烈震动场所使用本设备；

请勿在产品安装过程中掰动显示屏，不使用时，请切断电源；

用户请勿自行改装本产品；请注意产品的防潮、防火；

产品使用环境温度：0 -45 ，环境湿度：20%-80%RH；安装方法：对准桌面安装孔，由上往下安装，调整好机器与台面开孔间隙，做到与台面保持平整，周边间隙一致广州博奥电动升降桌即可。