

180WLED泛光灯投光灯180W球场灯

产品名称	180WLED泛光灯投光灯180W球场灯
公司名称	深圳市安彩照明有限公司
价格	880.00/件
规格参数	品牌:安彩 功率:180w 产地:深圳
公司地址	广东深圳市宝安区福永新和新兴工业区
联系电话	86 0755 33556197 18300043336

产品详情

新款180WLED泛光灯 180W投光灯180W球场灯150w详细说明品名：背包180WLED泛光灯

发光角度：120度

灯体尺寸：390X335X100MM

材质：压铸铝外壳+5MM钢化玻璃

质保：5年

重量：7KG

包装：中性牛皮纸包装,

品牌：安彩

认证：CE RoHS

质保：5年

输入电压 Input
Voltage AC85V~265V 电源频率 Frequency
Range50Hz~60Hz 总谐波失真 Total
Harmonic Distortion≤ 9 % 功率因数 Power
Factor>0.98 电源效率 Power Efficiency>85
% LED工作电压 Working
VoltageDC27~36V LED数量

Led3pcs LED功耗 Led
Consumption180 W 系统总功耗 System
Consumption182 W LED发光效率Led
Luminous Efficiency90~100Lm/W LED灯具
初始光通量Led Initial FluxWW15200Lm PW1
8000Lm CW18000Lm 灯具效率 lamp ' s
Efficiency>80 % 平均照度 Average
Illuminance高度 (Height) 为4 M74
LUX 高度 (Height) 为6 M33
LUX 高度 (Height) 为8 M18.6
LUX 光斑面积Illuminance
Area高度 (Height) 为4 M6.7*6.7
M 高度 (Height) 为6 M10*10
M 高度 (Height) 为8 M13*13
M 照度均匀度Illuminance
Uniformity>0.5 相关色温 Color Temperatu
reWW2700K~3900K PW3900K~6000K C
W6000K~7000K 显色指数Color Rendering I
ndexWWRa>75 PW,CWRa>80 配光曲线
Light Distribution对称式/圆形光斑 配光方式
Light
DesignLED+反光罩二次配光 LED结点温升
Junction
Temperature ≤80°C 工作环境温度
Working Temperature-40°C~
+55°C 储存环境温度 Storage
Temperature-25°C~
+65°C (25°C最佳) 防护等级 IP
GradeIP65 光源使用寿命 Working Life-
span50000H 电源线Power
line0.75mm2三芯线 电源线连接 Connect
wire棕 Brown L火线 蓝 BlueN零线 黄绿
Yellow/GreenG地线 灯头外壳颜色 (The
color of the lamp shell) 灰色