SDL-85A闪烁料位计，伽马射线料位计

产品名称	SDL-85A闪烁料位计，伽马射线料位计
公司名称	北京瑞亿斯科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市昌平区科技园区
联系电话	010-58496934 13366684317

产品详情

SDL-85A闪烁料位计，伽马射线料位计

购买使用SDL-85A闪烁料位计，伽马射线料位计价格

生产销售SDL-85A闪烁料位计，伽马射线料位计生产厂家闪烁料位计欢迎来电咨询： 产品概述： SDL—85A型γ一闪烁料位计由放射源、探头、N／V变换器和主机四部分组成，放射源。探头和N／V变换器是安装在现场的信号产生、成形和处理部分，而生机是显示和控制输出部分。两个部分之间用专用电缆连接。 放射源产生一定强度的γ射线，穿透设备料仓到达另一端，被探头所接收。依据核物理学射线与物质相互作用衰减的理论。γ射线通过介质后被吸收减弱的程度不同，密度越大，减弱射线强度的程度就越大。也就是说，空仓时的空气介质和满仓是的焦炭或矿石介质对γ射线吸收减弱的程度是明显不同的。从而，使探头接收到的射线强度也有很大的不同。这强度不同的透射射线就反应出了料仓内部的“ 空料 ”、“ 满料 ”和料位情况。探头把接收到的射线变成电压脉冲信号，再经过N／V变换器的放大、甄别成形和率表单元变成10V左右的电压信号。此信号电压经过远距离传输给主机，一方面由仪器面板上的微安电流表显示出探头的测量情况，并结合“ 红 ”“ 绿 ”指示灯给出“ 料空 ”和“ 料满 ”指示；而另一方面通过继电器给出“ 料空 ”“ 料满 ”的系统计算机控制信号。 主要功能： 产品特点： 料位测量快速准确，显示直观，输出控制信号稳定可靠。 采用射线探测技术和非接触无损在线检测工作方式，安全可靠。 高灵敏度低噪声光电倍增管，探测效率高。 采用低强度，低能量的射线源，易于Y射线的安全防护。 远距离直流信号传输，消除现场干扰。 采用集成电路、模块和单元化设计，简便系统调试与维护。 技术参数： 输出信号：继电器电平输出。 供电电源：－220v（±10%）50HZ。 负载：最大15伏安（主继电器触点最大负荷）。 环境温度范围：探头－20～45°C 主机0～40°C 。 环境湿度范围：30－85%。 预热时间：30分钟。 灵敏度：50／秒（继电器触点动作所需每秒输入的脉冲数）； 反应时间：l～30秒； 探头至主机距离：≤300米； 系统工作温度范围：探头-20°C～45°C，主机0°C～40°C； 外形尺寸：主机：513mmX76mmX170mm N/V 变换器：165mmX75mmX43mm 探头：由65mmX270mm 放射源罐： 220mmX 180mmX 150mm 应用范围： 工业密闭容器、建筑材料罐的料位检测。

联系人：张经理

电话：010-57732593 手机：13366684317

QQ：1816026485、2528637006

北京瑞亿斯科技有限公司

SDL-85A闪烁料位计，伽马射线料位计

购买使用SDL-85A闪烁料位计，伽马射线料位计价格

生产销售SDL-85A闪烁料位计，伽马射线料位计生产厂家