

厂家有45加仑防爆柜现货直销

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 厂家有45加仑防爆柜现货直销 |
| 公司名称 | 深圳市创兴联工业制品有限公司 |
| 价格 | 1380.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:奥瑞斯 尺寸:165*109*46 容量:45加仑 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区松岗街道廊下第三工业区 |
| 联系电话 | 15779616772 |

产品详情

化学品各种不同尺寸的防火防爆柜能为您可燃、易燃液体及化学品提供安全储存。

体积小巧的化学品储存柜，能够摆放在您工作场所存放可燃、易燃品及有机溶剂，

省去您往返危险品储藏室的麻烦即使在工作空间较小的地方，

小型防火安全柜能为您可燃、易燃液体及化学品提供安全储存。

该系列化学品具有以下特性：

* 高质量的安全柜符合OSHA 29 CFR 1910.106和NFPA CODE30标准；

* 全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层；

* 厚度1mm优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好；

* 三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙；

* 5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢；

* 专业规范的警示标签显而易见；

* 装设有防闭火装置的双透气孔；

* 独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节；

* 柜子内外都喷涂有环氧树脂漆；

* 严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。

如果存放的是OSHA1910.106所提到的可燃的或易燃的化学品，

存储设备建议采用基于美国防火协会第30条规定（NFPA 30），

或者统一火灾法规79条（UFC 79）的规范所设计的防火安全柜。

2000年版NFPA中的第4.3章节说明了防火安全柜的设计、构造和容量要求。

除了要求通过防火检测,NFPA进一步规定了特殊防火安全柜的构造要求。

防火安全柜采用金属结构和木质结构都是可以的，但在工业领域大多选择的是金属结构的防火安全柜。可定制，本公司自有工厂为生产厂家，可根据需求定制规格或款式。

当今工业面对越来越多的危险化学品，它的安全处理和储存是成为急需要解决的问题。化学品储存柜完全依照《OSHA》标准进行设计及制造，专业用于存储20至90加仑国际标准竖形油桶。独特的双层钢板设计及防爆功能确保您储存物的安全。单桶或双桶式储存柜底部均配有旋转式滚轴，方便操作者推入或移出油桶，柜身内部配备可调层板，便于存放工具或油泵等其他物品，提高空间利用率。1、安全存储危险化学品，减少火灾事故的发生，保护人身与设备安全2、有组织，有条理地分开各类危险液体3、就近存放溶剂提高您的工作效率4、三点联动锁加强安全性耐酸碱防火安全柜的产品简介：危险化学品（有腐蚀性的化学品）不恰当的存放和管理，将会为生产和生活埋下安全隐患，导致不可挽回的重大损失。· 易燃易爆化学品存储柜，其工艺设计符合OSHA及NFPA

CODE30之规范，用于存放装有腐蚀性化学品的容器或器皿。· 1.2mm 进口镀锌钢结构，外喷环氧树脂· 柜体全身均为双层防火设计· 镀锌钢层板带防漏挡边，外喷环氧树脂，可做0.5上下调节· 三点式自动门锁，钢琴式门铰，并配有带锁把手· 柜体两侧配有二个通风口，可供连接通风系统· 柜体底部有可调节镀锌钢平衡脚· 柜体底部挡板高2，可防止意外泄漏· 内配托盘，承放意外泄漏之腐蚀性液体