

# 国五福田欧马可爆破器材烟花爆竹雷管炸药运输车

产品名称	国五福田欧马可爆破器材烟花爆竹雷管炸药运输车
公司名称	随州市汇通工贸汽车销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	烟花爆竹运输车:烟花爆竹运输车 雷管炸药运输车:雷管炸药运输车 爆破器材运输车:爆破器材运输车
公司地址	随州市曾都区北郊星光工业园东正公司403号
联系电话	0722-3330356 18672276020

## 产品详情

国五福田欧马可爆破器材烟花爆竹雷管炸药运输车CLW5080XQYB5

国五排放公告陆续申报中（国五洒水车、国五垃圾车、国五吸粪车、国五吸污车、国五高压清洗车、国五油罐车、国五清障车、国五平板车，危险品厢式运输车）等专用汽车公告因危险品厢式运输车运输介质不同，车型底盘配置不同 购车请来电

详情来电购车咨询186-7227-6020 ，133-1759-9097专用汽车行业从事多年，电话信息长期有效

易燃气体厢式运输车该车用于运输具有独立容器包装的易燃气体:液化石油气,原油气,压缩天然气,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,硫化氢,打火机或打火机加油器(装有易燃气体),压缩氢,类项号:2.1;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃,充有氮,二氧化碳或空气),压缩氧(氮,空气,氦,氩,氙),二氧化碳,类项号2.2。

危险品分为九类：

爆炸品（具有整体爆炸危险的物质和物品）烟花、爆竹、黑火药，压缩黑火药，电引爆雷管，爆破炸药，点燃导火索，烟火制品，TNT，鱼雷等。易燃气体（利用不同的气体在某些比例下混合而形成的一个易燃的混合物的压缩气体）液化石油气，丁烷，丙烷，打火机或打火机加油器，氧气，氮气，二氧化碳等。易燃液体（任何液体的闭杯式闪点测定在以下）粘合剂，涂料，料溶液，煤油，机油，苯，甲醇，乙醇，甲苯，二甲苯，油漆及稀释剂等。易燃固体，易自燃物质，遇水放出易燃气体的物质氧化剂和有机过氧化物毒性及感染性物质放射性物质腐蚀品：氨溶液（氨水），甲醛溶液，电池液，木榴油等杂类危险物质和物品因运输介质不同，车型底盘配置不同 购车请来电

详情来电购车咨询186-7227-6020 , 133-1759-9097专用汽车行业从事多年, 电话信息长期有效

易燃液体厢式运输车用于运输具有独立容器包装的介质:粘合剂,涂料,料溶液,煤油,机油,苯,甲醇,乙醇,甲苯,二甲苯,油漆,类项号:3。

详情来电购车咨询186-7227-6020 , 133-1759-9097专用汽车行业从事多年, 电话信息长期有效

1.盘式制动器：一般无摩擦助势作用，因而制动器效能受摩擦系数的影响较小，即制动效能较稳定；浸水后效能降低较少，而且只须经一两次制动即可恢复正常；在输出制动力矩相同的情况下，尺寸和质量一般较小；制动盘沿厚度方向的热膨胀量极小，不会象制动鼓的热膨胀那样使制动器间隙明显增加而导致制动踏板行程过大；较容易实现间隙自动调整，其他保养修理作业也较简便。对于钳盘式制动器而言，助力器因为制动盘外露，还有散热良好的优点；从而加强了制动效能。

2.制动防抱死装置：汽车制动防抱死系统，简称为ABS，是提高汽车被动安全性的一个重要装置。防抱死制动系统是利用阀体内的一个橡胶气囊，在踩下刹车时，给予刹车油压力，充斥到ABS的阀体中，此时气囊利用中间的空气隔层将压力返回，使车轮避过锁死点。能避免在紧急刹车时方向失控及车轮侧滑，使车轮在刹车时不被锁死，不让轮胎在一个点上与地面摩擦，从而加大摩擦力，装有ABS的车辆在干柏油路、雨天、雪天等路面防滑性能分别达到80%—90%、30%—10%、15%—20%。

3.电子限速装置：电子限速的作用是限制车速过高，防止因车速过高造成事故。电子限速器可以实时监测车辆的速度，当车速达到一定值的时候，它就会控制供油系统和发动机的转速，这时即使踏下油门踏板，供油系统也不会供油。

气瓶运输车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体(类项号:2.1):液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,压缩氧;用于运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体(类项号:2.2):二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩)

1、厢体为双层金属骨架结构，外部为冷扎钢板，内壁采用铝合金板蒙面，夹层为隔热阻燃材料填充。设置对开门，如需安装抗暴容器则增开侧门，侧壁设有防雨功能自然通风窗口，以使厢内外空气流动，厢体内部做防静电处理，厢体底部与厢内前部铺有阻燃导静电胶板，并与底盘等电位连接，通过车辆后端的导静电装置与大地相连，可防止静电火花的产生和车辆静电及时释放，提高爆破器材运输车的安全性。厢体内部前面和侧面装有固定拉环，与捆绑带使用捆绑货物以避免移动，保证安全。

2、感烟报警器：是感测车厢内火情的专用装置，安装在车厢内顶部，并与驾驶室内报警装置连接，当有火情烟雾出现，在驾驶室进行蜂鸣报警通知驾驶员，保证及时消除险情。

3、防盗报警器：为了保证安全，在车厢后方和侧面开设有门，在各门器框上方安装有门磁开关报警器（根据用户要求选装防盗监视器。行车记录仪等）当厢门被打开时，驾驶室内的蜂鸣器发出报警声音，不使用时可将驾驶室的控制开关关闭。可保证在行驶过程中，整车始终处于受控状态。

4、整车发动机排气装置采用前置式，并安装有排气火花熄灭器（防火罩），防止热源对爆炸物产生不良影响。

5、底盘上装有条拖地导静电胶带，厢体外侧安装示廓标记灯以及手提灭火器等安全装置。

6、车身颜色为白色或灰色，并有“严禁烟火”和“燃”字样，贴有反光标识。

详情来电购车咨询186-7227-6020 , 133-1759-9097专用汽车行业从事多年, 电话信息长期有效

详情来电购车咨询186-7227-6020 , 133-1759-9097专用汽车行业从事多年, 电话信息长期有效

详情来电购车咨询186-7227-6020

, 133-1759-9097专用汽车行业从事多年, 电话信息长期有效详情来电购车咨询186-7227-6020

, 133-1759-9097专用汽车行业从事多年, 电话信息长期有效