

CCCW渗透结晶防水涂料出厂价格

产品名称	CCCW渗透结晶防水涂料出厂价格
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:卓能达 型号:CCCW 产地:青岛 郑州 西安 北京 兰州 广州 贵阳 南昌
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

水泥基渗透结晶防水涂料

水泥基渗透结晶型防水材料是一种无毒、环保、可透气、渗透活化物质的灰色粉状高科技产品。它是水泥、精细石英砂及多种活性化学成份配制而成的。与水作用后，材料中含有的活性化学物质通过载体水向混凝土内部渗透，在混凝土中形成不溶于水的结晶体，堵塞毛细孔道，从而使混凝土致密、防水。二、技术性能GB 18445-2012《水泥基渗透结晶型防水材料》

序号	试验项目	性能指标
1	外观	均匀、无结块
2	含水率/%	1.5
3	细度，0.63mm筛余，%	5
4	氯离子含量，%	0.10
5	施工性	加水搅拌后 20min 刮涂无障碍 刮涂无障碍
6	抗折强度，MPa	28d 2.8
7	抗压强度，MPa	28d 15.0
8	湿基面粘结强度，MPa	28d 1.0
9	砂浆抗渗性能	抗渗压力比（带涂层），% 28d 250 抗渗压力比（去除涂层），% 28d 175
10	混凝土抗渗性能	抗渗压力比（带涂层），% 28d 250 抗渗压力比（去除涂层），% 28d 175 带涂层混凝土的第二次抗渗压力，56d MPa 0.8

三、产品特性1：无毒、无味、无污染。2：可与水拌合刷涂或喷涂于混凝土表面，亦可将其以干粉撒

覆并压入未凝固的混凝土表面。3：防水层具有不怕磕碰，能承受一定的外力作用。4：具有细微裂缝的自愈能力。5：产品施工简单，操作方便。四、应用范围水泥基渗透结晶型防水材料主要应用于混凝土结构表面的防水施工，结构开裂、渗水点、孔洞的堵漏施工，地铁车站、地下连续墙、隧道、涵洞、水库大坝的防水和堵漏施工，工业与民用地下室、屋面、厕、浴间混凝土建筑设施的所有水泥基面的防水施工，以及混建筑设施的所有水泥结构弊病维修。五、施工方法1、涂刷法：先将水泥基渗透结晶型防水材料用清水按4：1的质量比，用机械进行混合，搅拌均匀形成粘稠状；然后将配制好的涂料分二遍涂刷在已经处理好，并已预湿的混凝土表面上。涂刷第二遍涂层可在第一遍涂层仍潮湿时进行涂刷。2、刮涂法：同上配法，将配制好的涂料分二遍均匀刮涂。3、随撒法：当浇筑的混凝土初凝时，将水泥基渗透结晶型防水材料均匀地撒在混凝土表面，随即用木抹子或磨光机进行压光处理。4、用量涂料用量为1.0-1.2kg/m²，涂层厚度应大于0.8mm。六、注意事项 1、在室外例如阳光下，湿度低，切勿让浆料干掉。如见干燥，应立即喷水一遍。

2、大面积最佳办法是分区做，浆料勿调太多；

3、此方法适合于所有维修

卓能达工厂地址：青岛，济南，北京，郑州，西安，重庆，广州，兰州，贵阳，南昌，福州，南京，合肥，长春全国就近发货。