

# R1610NS塑胶柄开关电位器

产品名称	R1610NS塑胶柄开关电位器
公司名称	深圳市祺泰达电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:祺泰达 型号:R1610NS 产地:5000
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道富民工业区富康路4号1栋5楼
联系电话	075589698879 15919972744

## 产品详情

使用溫度範圍

Operating temperature

-10 ~ +70

手工焊接

Manual soldering

300 Max 3sec

Electrical Characteristics 電氣特性

總阻值(R)

Total resistance

1K ~ 500K

總阻值容許誤差

Resistance tolerance

± 20% (More Than 1M ± 30%)

阻值線性

Resistance taper

A B C W

摺動雜音

Sliding noise

Less than 68 mV

殘留阻值

Residual resistance

20

絕緣阻抗

Insulation resistance

More than 100M at DC 250V

定格電力

Rated power(W)

0.05W

最高使用電壓

Max. Operating voltage

50V AC

耐電壓

Withstand voltage

1 Minute at AC 300 V

相互偏差

Gang error

Linear (B) taper : 0 ~ -20dB 2dB

A/C Other tapers : 0 ~ -40dB 2dB

Mechanical Characteristics 機械特性

全回轉角度

Total rotational angle

300 ° ± 5 °

全回轉扭力

Rotational torque

20 ~ 250 gf.cm

全回轉止強度

Rotational stopper strength

4Kgf.cm Min

軸推拉強度

Shaft push-pull strength

8Kgf. Max

迴轉壽命

Rotational life

10,000 Cycles.