

混凝土掺入型防水密实剂厂家价格

产品名称	混凝土掺入型防水密实剂厂家价格
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	48.00/公斤
规格参数	品牌:卓能达 型号:FSB102 产地:青岛 郑州 西安 北京 兰州 广州 贵阳 南昌
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

FSB102混凝土防水密实剂

一、产品特点

本产品为混凝土防水密实剂，主要适用于增强、抗渗、抗冻、抗裂、耐酸碱及耐久性要求较高的高强度砼、泵送砼、大体积砼、流态砼、自密实砼、水工砼、地下防水砼，各种内在结构自防水砼及防水混凝土工程。能有效抑制基材渗水、返潮，防止混凝土钢筋因渗水生锈而引起膨胀所产生的开裂。可有效弥补基材细小的裂缝且其具有透气性。保持基材原有外观。

二、性能指标

JC 474-2008《砂浆、混凝土防水剂》

项目		指标
泌水率比/%		50
凝结时间差/min	初凝	-90
抗压强度比/%	3d	100
	7d	110
	28d	100
渗透高度比/%		30
吸水量比(48h)/%		65
收缩率比(28d)/%		125

掺防水剂的混凝土，各龄期的强度提高20%~35%左右。抗渗指标与基准样品相比可提高3倍~5倍。具有补偿混凝土收缩功能，补偿率约为 $(2 \sim 3.5) \times 10^{-4}$ 。在水灰比相同的条件下，混凝土坍落度净增>10cm，混凝土坍落度2h保留>12cm；在混凝土坍落度不变的情况下，减水效果也尤为显著；混凝土的坍落度和坍落度损失及凝结时间可根据气温和施工要求，通过掺量来适当调配。

每立方米混凝土掺量为混凝土胶凝总量的0.2%。（根据混凝土标号，可自行调整用量）。

三、注意事项

本品请严格按照用量使用，降低用量可影响防水效果； 本品使用过程中如遇有接触皮肤或入眼等情况，请尽快用清水冲洗，若仍有不适，请尽快与医院联系； 本品请在0℃以上进行施工作业；

四、包装贮存

塑料桶包装，20kg/桶。

卓能达工厂地址：青岛，济南，北京，郑州，西安，重庆，广州，兰州，贵阳，南昌，福州，南京，合肥，长春全国就近发货。