

兰州室内监控摄像机|高速智能球机

产品名称	兰州室内监控摄像机 高速智能球机
公司名称	甘肃中联智能电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海康威视 型号:DS-2DF5212S 图像传感器:1/2.8" Progressive Scan CMOS
公司地址	兰州市东岗西路685号706室
联系电话	0931-8828952 15682823981

产品详情

基础参数

图像传感器	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色: 0.02Lux @ (F1.6, AGC ON); 黑白: 0.002Lux @ (F1.6, AGC ON)
分辨率及帧率	主码流: 50Hz: 25fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60Hz: 30fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 子码流: 50Hz: 25fps(704 × 576, 352 × 288, 176 × 144), 60Hz: 30fps(704 × 480, 352 × 240, 176 × 120);第三码流: 50Hz: 25fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 352 × 288, 176 × 144), 60Hz: 30fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 352 × 240, 176 × 120)
视频压缩	H.264/MJPEG/MPEG4
音频压缩	G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/AAC/PCM
白平衡	自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡
增益控制	自动/手动
信噪比	55dB
3D数字降噪	支持
背光补偿	支持
区域曝光/聚焦	支持
电子快门	1/1-1/30,000s
日夜模式	自动ICR彩转黑
数字变倍	16倍
隐私遮蔽	最多24块区域; 支持马赛克、多种颜色可选
聚焦模式	自动/半自动/手动

镜头

焦距	3.9-46.8mm , 12倍光学
变倍速度	大约3.2秒(光学,广角-望远)
水平视角	72-6.5度(广角-望远)
近摄距	10-1500mm(广角-望远)
光圈数	F1.6-F2.8

功能

Smart侦测	人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测
Smart跟踪	手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪；支持多场景巡航跟踪
Smart录像	断网续传、智能后检索
Smart图像增强	宽动态、透雾、强光抑制
Smart编码	低码率、ROI、SVC
设备异常检测	网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问
水平及垂直范围	水平360°；垂直-30°-90°(自动翻转)
水平速度	水平键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;水平预置点速度：270°/s
垂直速度	垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设；垂直预置点速度：200°/s
3D定位	支持
比例变倍	支持
预置点个数	300个
巡航扫描	8条，每条可添加32个预置点
花样扫描	4条，每条路径记录时间大于10分钟
断电记忆	支持
守望功能	预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描
方位角信息显示	开/关
预置点视频冻结	支持
定时任务	预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出

网络

网络协议	IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour
应用编程接口	支持软件集成的开放式API，支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议、支持E家协议接入
浏览器	支持IE7+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器
同时预览视频数	最多20路
用户权限	最多32个用户，分3级:管理员、操作员和普通用户
安全模式	授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定；HTTPS加密；IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤

接口

电源接口	DC12V
网络接口	内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据；支持PoE+供电(802.3at，仅-E型号支持)
3G/HD-SDI接口	720P@25fps/30fps/50fps/60fps,1080P@25fps/30fps/50fps/60fps、1080I@50fps/60fps
DVI-I接口	YPbPr (通过DVI-I转出，转接线自配)：720P@50fps/60fps,1080P@50fps/60fps、1080I@50fps/60fpsHDMI (通过DVI-I转出，转接线自配)：720P@50fps/60fps,1080P@50fps/60fps、1080I@50fps/60fps
DB15接口	标配转接线，包括(RS485、CVBS、RS232、报警输入输出接口) RS485控制接口：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议CVBS接口：支持CVBS标清输出(1.0V[p-p]/75Ω，PAL或NTSC) RS232接口：支持VISCA、PELCO-P和PELCO-D协议；支持RS-232串口级联控制报警输入/输出：2路报警输入；1路报警输出；支持报警联动预置点/巡航扫描/SD卡录像/触发开关量输出/上传中心/上传FTP/邮件联动
音频输入/输出	3.5mm标准接头；1路音频输入，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入阻抗:1KΩ±10%；1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω
SD卡接口	内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(最大支持128G)

一般规范

高清输出线缆标准	HDMI线：1.3及以上版本;色差线、HD-SDI线特征阻抗:75Ω
功耗	24W max
工作温度和湿度	-10℃ -55℃；湿度小于90%
尺寸/重量	176.6×202.7mm；1.8Kg