

232485串口转can转换器

产品名称	232485串口转can转换器
公司名称	沈阳广成科技有限公司
价格	358.00/台
规格参数	品牌:广成科技 型号:GCAN-201 产地:沈阳
公司地址	地址：沈阳市皇姑区崇山中路42号工业设计中心
联系电话	024-31230060 13079291767

产品详情

广成科技供应的232/485串口转can转换器，能实现232/485串口设备与can总线设备的转换，广泛应用于工业PLC控制系统、RS485接口传感器CAN总线改造、消防设备远距离通信等领域。是工程师们接解决工业通信问题的好帮手！

产品名称：232/485串口转can转换器

供应商：沈阳广成科技有限公司

型号：GCAN-201

产品特点：体积小、使用方便、即插即用、安全、稳定、实时传输数据、三种传输方向以及转换模式可自行调节，物美价廉、物超所值，是CAN总线产品开发、数据分析的强大工具！

产品介绍：

我公司全新开发的232/485串口转can转换器，是具有1路标准CAN接口以及1路标准串行接口（RS-232/RS-485）的工业级CAN与串行总线通讯转换器也可称之为CAN总线网关、网桥。

采用232/485串口转can转换器，用户可以将原本使用RS-232/RS-485总线进行通讯的设备，在不需改变原有硬件结构的前提下使其获得CAN-bus通讯接口，实现RS-232/RS-485通信设备和CAN-bus网络之间的连接，构成现场总线实验室、工业控制、智能小区、汽车电子网络等CAN-bus网络领域中数据处理、数据采集的CAN-bus网络控制节点。

产品功能特点：

232/485串口转can转换器是工业总线改造，多种总线设备互连的关键性工具，同时该模块具有体积小、即插即用等特点，也是便携式系统用户的最佳选择。GCAN-201模块的各种总线接口均集成隔离保护模块，使其避免由于瞬间的过压过流而对模块造成损坏。采用 DIN 导轨的固定方式，可使其更容易集成到各种控制柜中。

232/485串口转can转换器在正常工作时，处于实时对 CAN 总线和 RS-232/RS-485 总线进行监听的状态，一旦检测到某一侧总线上有数据接收到，立即对其进行解析，并装入各自的缓冲区，然后按设定的工作方式处理并转换发送到另一侧的总线，实现数据格式的转换。用户如果在 PC 机上使用232/485串口转can转换器，可使用串口调试助手软件对 CAN总线上的数据进行收发、监控。用户也可以根据标准串口协议数据自行开发上位机软件。

产品硬件接口展示：

产品参数：

标准串口电平，可通过配置软件选择 RS232 或 RS485 总线；

RS232 接口采用标准 3 线制，RS485 接口采用标准 2 线制；

串口波特率支持 600bps~115200bps，可通过软件配置；

提供两种数据转换模式：透明转换、透明带标识转换；

可配置三种转换方向：双向转换、仅 CAN 串口、仅串口 CAN；

CAN-bus 支持 CAN2.0A 和 CAN2.0B 帧格式，符合 ISO/DIS 11898 规范；

CAN-bus 通讯波特率在 5Kbps~1Mbps 之间任意可编程；

CAN-bus 接口采用电气隔离，隔离模块绝缘电压：DC 1500V；

使用 9~30V DC 供电（20mA，24V DC）；

RS485、CAN 接口使用端子接口，RS232 使用标准 DB9 接口；

使用 RS232 接口进入 RS232CAN-Config 软件配置工作模式及所有参数；

非易失存储器保存配置参数，每次上电后自动调用最近一次的参数；

可用配套卡轨连接件，安装到 DIN 卡轨上；

工作温度范围：-40 ~+85 ；

尺寸：(长)112mm * (宽)70mm * (高)25mm。

发货明细：

1.232/485串口转can转换器

2.产品手册及光盘

3.售后服务卡片

售后技术支持：

所有商品7天无理由退换货。

所有商品质量问题,一年内免费换新机。

每套售出产品都会提供专业工程师QQ，为您随时提供技术支持。

联系我们：

18309815706

www.gcgd.net

产品名称：232/485串口转can转换器