

达源5056氧化铝线 工艺品用彩色耐腐蚀性强

产品名称	达源5056氧化铝线 工艺品用彩色耐腐蚀性强
公司名称	深圳市达源铜铝材料有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:达源, 中铝, 西南铝, 日本神户 规格:线径0.01-15.00mm 产地:国产, 进口
公司地址	深圳市龙华区龙华街道骏华北路28号明新工业区B栋401
联系电话	0755-29183789 15112669971

产品详情

达源5056氧化铝线

深圳达源铜铝材料有限公司专业销售经营、铝板、铝管、铝带、铝箔、镜面铝板/带、合金铝板/带、幕墙铝板/带、氧化铝板/带、冷轧铝板/带、热轧铝板/带、花纹铝板/带、压花铝板/带、铝棒、防滑铝板/带、西南板(进口)镜面铝板/带、纯铝板/带、纯铝卷、深冲铝板/带、灯饰铝板/带、瓶盖料,线路板/带、变压器专用铝带、铝箔、复合底板、防锈铝板/带等。现在有超过一万多吨的库存积压,价格优势,质量保证。以下不同的材质可以满足不同客户的需要.

中文名 5056铝合金

旧称 LF5-1 标准 GB/T 3618-1989

抗拉强度 305

特征应用

在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性.切削性良好。阳极化处理后表面美观。可加工成光学机械部件.船舶部件及导线线夹。

性能特点

5056为Al-Mg系防锈型铝合金,不可热处理强化。该合金的化学成分除锰含量偏低外,基本与5B05合金相近,其中镁含量稍高于5A05合金,各项性能与5B05基本相近。合金在退火状态有良好的塑性,其耐蚀性良好,焊接性尚可。

5056铝合金常用于铆接铝合金和镁合金组合件的铆钉。还有5056包覆铝线,广泛用于制作窗纱和其他要求耐腐蚀性好的线材产品。

化学成分

硅Si : 0.30

铁Fe: 0.40

铜Cu : 0.10

锰 Mn:0.05-0.20

铬Cr : 0.05-0.20

镁Mg : 4.5-5.6

锌Zn:0.10

铝Al : 余量

其他单个 : 0.05

合计 : 0.15

力学性能

抗拉强度 b (MPa) : 305

注 : 管材室温力学性能

试样尺寸 : 壁厚/mm (所有)

状态 : 铝及铝合金拉(轧)制无缝管 (H32)

温馨提示 : 由于市场价格频繁波动,有时价格没有及时更新上传,请各位新老客户下单前电话询价,价格以当天报价为准(订购量大的有专车送货)。