

德国巴斯夫 PA6 B3K 耐油性高流动

产品名称	德国巴斯夫 PA6 B3K 耐油性高流动
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	德国巴斯夫:8 B3K:7 德国:5
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

简介

品名：PA6尼龙塑料聚酰胺6或尼龙6 ([PA6](#))

分子式：[-NH- (CH₂)₅ - CO]_n -

性状：半透明或不透明乳白色结晶形聚合物

c：热塑性、轻质、韧性好、耐化学品和耐久性好

燃烧鉴别方法：蓝底黄火焰，烧植物味

溶剂实验：耐环己酮和芳香溶剂

密度：1.13g/cm³

熔点：215

热分解温度：>300

平衡吸水率：3.5%

具有良好的耐磨性、自润滑性和耐溶剂性。

密度：(g/cm³) 1.14-1.15

熔点：215-225

拉伸强度：> 60 . 0Mpa

伸长率：> 30%

弯曲强度：90.0Mpa

缺口冲击强度：(KJ/m2) > 5

PA6尼龙塑料应用范围

PA6尼龙塑料工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、

推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机滑轮套、牛头刨床滑块、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、

活塞、绳索、传动皮带，纺织机械工业设备零雾料，以及日用品和包装薄膜等。

供应PA6 1013NB日本宇部 (V2防火,标粘注塑级)

供应PA6 B3K德国巴斯夫 耐油性高流动

供应PA6 1013G-20日本三菱 增强，HB

供应PA6 B36FN德国巴斯夫 高速透明的流延薄膜、吹膜

供应PA6 ST7301美国杜邦 超高韧性高抗撞击

供应PA6 F223D荷兰DSM 快速成形，耐冲，抗疲劳

供应PA6 1022C2日本宇部 食品级薄膜级纳米填料高粘度加碳针

供应PA6 B3ZG3德国巴斯夫 15%玻纤抗冲击

供应PA6 1013G-30日本三菱 增强，HB

供应PA6 B3L德国巴斯夫

供应PA6 BKV130德国朗盛(拜耳) 30%玻纤增强注塑电镀级

供应PA6 K224-HG6荷兰DSM 热稳定

供应PA6 1013B日本宇部 标准粘度

供应PA6 B3UG4德国巴斯夫 玻纤耐油性