

输送式自动喷砂机

产品名称	输送式自动喷砂机
公司名称	东莞市虎门协帆喷砂机械设备厂
价格	76000.00/台
规格参数	协帆:12 X F -12-800:12-800 东莞:12-800-00
公司地址	东莞市虎门镇莞太路虎门段295号
联系电话	0769-85519656 13049781625

产品详情

输送式自动喷砂机采用吸入式喷砂，即利用压缩空气在喷枪内高速流动形成负压产生的引射作用，将分砂斗内的磨料通过喷砂管吸入喷枪内，然后随压缩空气由喷嘴高速喷出，实现对工件表面的喷砂处理。喷出后的磨料，落入集砂斗内，通过除尘箱顶部高压风机将粉尘吸回抽尘罩内，将好的磨料和不能使用的微小粉尘自动分离，然后好的磨料落入机舱底部的储砂斗内循环使用，粉尘则被吸尘器吸入除尘箱内落入集尘斗车中。该机由主机、抽尘罩、除尘箱、空气压缩系统（客户自备）、电气系统等组成。配置12支负压高速喷砂枪，设置3根摆动轴，喷枪呈3排4列布置，喷砂加工角度可根据工件布置情况调整，在保证喷砂效果的同时，保证了喷砂加工的效率。输送驱动电机配置专业变频器进行调速，满足客户不同工件喷砂加工要求。技术参数：

- 1.采用12条C型皮带输送,砂料为风力循环使用,配置%%C8mm碳化硼材料喷咀喷枪12支(设单独的调压阀控制和压力表显示),手动清理吹枪1支;
- 2.采用高效上旋风分离器,分离效果好;
- 3.除尘器采用64条除尘布袋,采用气动振打清灰,除尘风机采用5.5KW高压风机;
- 4.输送驱动电机为0.4KW/1:140,配变频调速器;
- 5.喷枪摆动电机为0.4KW/1:20,配变频调速器;
- 6.喷砂室照明为30W防爆灯1盏;
- 7.总功率(不含空压机功率)约为4.83KW,所需电源为380V/50HZ/三相五线制;
- 8.本机分气罐接口为1.5寸,气罐前设有1个油水过滤器;
- 9.本机总耗气量(喷枪工作压力 4bar时)约为11-12m

