

漆膜冲击器实验仪

产品名称	漆膜冲击器实验仪
公司名称	肥城佳贝尔仪器有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	肥城市凤山大街87号
联系电话	18605388487 13695385185

产品详情

QCJ-120漆膜冲击器实验仪QCJ漆膜冲击试验仪是用于金属底材上的漆膜涂层测试，按GB/T1732-93设计。以固定质量标准的重锤在一定高度落于涂覆层面的试验样品板上，观察不引起涂膜破坏的最大高度，以kg.cm单位来表示。漆膜冲击器系列漆膜冲击器用于以固定质量的重锤落于试板上而不引起漆膜破坏的最大高度 120 厘米表示的漆膜耐冲击性试验。本仪器冲击头冲击式板后，无二次回弹现象。QCJ-120漆膜冲击器的技术参数：

	QCJ—120型	QCJ—120A型	QCJ—120B型	QCJ—120C型
--	----------	-----------	-----------	-----------

仪器型号

技术指标

仪器刻度长度	120 ± 0.2cm	120 ± 0.2cm	120 ± 0.2cm	120 ± 0.2cm
分度值	1cm	1cm	1cm	1cm
锤组件质量	(1000 ± 1) g	(1000 ± 1) g	(2000 ± 2) g	(1000 ± 1) g
冲头钢球直径	S 8mm	S 16mm	S 16mm	S 12.7mm
枕垫块凹孔直径	15mm	15mm	16.3mm	15mm
曲率半径	R2.5 ~ 3mm	R2.5 ~ 3mm	R2.5 ~ 3mm	R2.5 ~ 3mm
冲击头冲击深度	(2 ± 0.1) mm	(2.5 ± 0.1) mm	(2.5 ± 0.1) mm	(2 ± 0.1) mm
执行标准	GB/T1732-93	GB/T5237.4	ASTM.D2794-92 《有机涂层抗快速形变（冲击）作用的测试方法》	GB/T17748 《建筑幕墙用铝塑复合板》
	《漆膜耐冲击测定法 -2000 《铝合金建筑型材 第四部分 粉末喷涂型材》			