

# 遇水膨胀止水带标准说明

产品名称	遇水膨胀止水带标准说明
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	10.00/米
规格参数	品牌:剑锋橡胶 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 遇水膨胀橡胶止水带

它不但具有普通橡胶止水带的防止,止水的性能外,还采用了特殊的内防水线功能,具有遇水膨胀效果的特殊橡胶制成。可以增强了止水带和构筑物的紧密度,使防水、止水效果更好。

遇水膨胀橡胶止水带的膨胀防水线部分胶料执行GB18173.3-2002标准。其余部分橡胶与普通橡胶止水带物理机械性能相同,执行GB18173.2-2000标准。具有遇水膨胀功能的防水密封材料。广泛应用于人防,地铁、隧道、污水处理工程、游泳池等以及其它混凝土工程施工缝、伸缩缝。

#### 1.产品说明

具有遇水膨胀功能的防水密封材料。广泛应用于人防,地铁、隧道、污水处理工程、游泳池等以及其它混凝土工程施工缝、伸缩缝。

#### 2.分类

按工艺分为制品型(PZ)和腻子型(PN)两种。

按其体积膨胀倍率分为PZ-150、PZ-250、PZ-400、PZ-600和PN-150、PN-220、PN-300等型号。

#### 3.相关标准

##### 3.1产品执行标准:

GB18173.3-2002《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》

##### 3.2设计及施工规范:

GB50108-2001 《地下工程防水技术规范》

GB 50204-1992 《混凝土结构工程施工及验收规范》

GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB50208-2002 《地下防水工程质量验收规范》