

# 广东具力拉链机械防水拉链涂胶内贴膜切中一体机

产品名称	广东具力拉链机械防水拉链涂胶内贴膜切中一体机
公司名称	佛山市具力科技实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:巨力拉链机械 包装:保护膜+木架 型号:防水拉链涂胶内贴膜切中一体机
公司地址	佛山市南海区里水镇里官路麻奢路段处新星村工路北
联系电话	86-0757-81131668-609 18188739203

## 产品详情

### 设备名称：防水拉链一体机（涂胶、贴膜、切中）

防水拉链一体机	优势 涂胶、贴膜、切中一台机出成品，占地少，节能30%！
	总功率kw 21KW
	平均耗电量 5~6kwh/km
	机器规格 (长宽高) cmL403*W71*H200
	平均产量 1200Y/H
	设备材质 进口加热元器件 进口保温棉 进口电器元件 3mm厚冷板焊接成型 耐高温轴承 品牌精研电机 品牌气动件
涂胶系统	科学的涂胶系统保证了涂层厚度均匀、平整，清洁简单、方便。自动过接头装置，杜绝卡带。简单、快速更换多种型号模具。
贴膜系统	先预热并烫平拉链，再用热风枪和压轮把拉链和膜贴合在一起。二次烘烤与双压平设计，让胶水、膜和拉链融为一体，使拉链更加平整不易变形。
热风枪系统	直式热风枪简单、方便、节能。工作时自动推出，停机时自动收回。
对刀调节	对刀时刀口的左右位置和刀的深浅可平行调节，精度可达到0.01mm,操作简单方便。
	校正系统独特校正系统保证拉链按固定轨道行走，偏差±5%mm
气动压力系统	三组压力装置，可独立控制调节，1-5kg/cm2
出带速度	可调节，0~30米/s
多重保护系统	高灵敏装置对与缺带、打结、接头情况即时保护停机、报警
送风系统	采用百页窗送风；烘干通道紧凑很大能量的聚热，风机热力循环，吸热风，送热风，节约用电20~30%。
排烟系统	科学的自动排烟系统，可使油烟迅速排出箱体外。
风枪温度控制	采用先生的控制模块，使风枪温差控制在±1之内
智能张力系统	让拉链在均匀的张力下冷却、定型，拉链更加平整，保证了伸缩率

冷却系统

可快速使产品冷却定型