

止水带产品表格

产品名称	止水带产品表格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	40.00/米
规格参数	品牌:剑锋橡胶 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

橡胶止水带作用与原理：

橡胶止水带是利用橡胶材料在受力时产生高弹形变的特性而制成的止水结构产品。广泛应用于水利、水电、堤坝涵闸、隧道地铁、人防工事、高层建筑的地下室和停车场等工程中变形缝的止水。橡胶止水带是在浇筑混凝土时被预埋在变形缝内与混凝土连成一体，可防止构筑物变形缝处的渗水、漏水，并起到减震缓冲等作用，从而确保工程构筑物中的防水要求。

1) 执行标准：GB18173.2-2014《高分子防水材料止水带》

橡胶止水带：测试项目	性能指标		
	B型	S型	J型
硬度（邵尔A）度	60 ± 5		
拉伸强度MPa	15	12	10
扯断伸长率	380	300	
压缩变形 70 × 24h	35		
23 × 168h	20		
撕裂强度，KN/m	30	25	
脆性温度，	- 45	- 40	
热空气老化70 × 168h	硬度变化（邵尔A），度 +8	拉伸强度，MPa /	
扯断伸长率，%			
臭氧老化50pphm20，48h	2级	0级	

橡胶止水带按其用途可分为以下三类：

- a) 适用于变形缝用止水带，用 B 表示；
- b) 适用于施工缝用止水带，用 S 表示；
- c) 适用于有特殊耐老化要求的接缝用止水带，用 J 表示。

2) 橡胶止水带产品规格：可按用户要求生产各种形状、尺寸的产品，另外还为满足不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型产品可适用于各种设计要求。

3) 橡胶止水带存放：产品在贮存、运输时，应避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触；存放场所保持-10 - +30 。