

【优质】常州机床导轨防护罩，风琴防护罩，丝杠护罩，机床钣金

产品名称	【优质】常州机床导轨防护罩，风琴防护罩，丝杠护罩，机床钣金
公司名称	常州鑫鼎宏瑞机床附件制造有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:常州鑫鼎宏瑞 型号:齐全 样式:钢板防护罩
公司地址	常州市新北区塑料化工市场12-18号
联系电话	86-051983021167 13861274004

产品详情

品牌	常州鑫鼎宏瑞	型号	齐全
样式	钢板防护罩	拉伸后长度	按客户需求 (mm)
压缩后长度	按客户需求 (mm)	行程长度	按客户需求 (mm)
护罩总宽度	按要求制作 (mm)	护罩内部宽度	按客户需求 (mm)
护罩内部高度	按客户需求 (mm)	导轨高度	按要求制作 (mm)
导轨宽度	按要求制作 (mm)	防护部位	导轨
适用机床	数控机床	是否库存	是
是否批发	是		

鑫鼎宏瑞机床附件（常州）有限公司成立于1978年,现有员工90多人,占地5万平方米,注册资金500万元. 本公司拥有先进的生产设备和雄厚的科技力量,丰富的生产经验和严格的质量管理标准,在国内行业中是规模较大的企业。主要产品有: 钢板伸缩式防护罩、新型pvc柔性护罩、风琴式、圆桶式、铠甲式、卷帘式伸缩护罩、铝形防护帘、t桥式钢铝拖链、桥式全封闭式工程塑料拖链、矩形金属软管护套、dgt导管护套、螺旋钢带护套、机床导轨刮屑板、t型撞块槽板、可调塑料冷却管、s78系列机床垫铁等。我公司将以一流的质量、良好的信誉为用户提供满意的服务。并热诚与国内外同仁广为合作,为发展数控新产品作出贡献。我们真诚期望在互利的原则下与各界朋友长期合作共同发展!

机床防护罩是用来保护机床的. 他可以保护机床的表面不受外界的腐蚀和破坏. 他有很多种类. 有: 风琴防护罩, 钢板防护罩, 这两种是导轨上所用的. 还有丝杠上所用的丝杠防护罩包括: 圆形, 方形, 多边形. 这几种的做法又有所不同. 有用钢丝支撑式还有缝合式. 还有卷帘式防护罩和盔甲防护罩. 机床防护罩有内防护和外防护之分. 下面就内防护的分类做一下简单介绍. 钢板和不锈钢防护罩, 具有密封好, 能防铁屑, 防冷却液, 防工具偶然事故, 坚固耐用, 外形美观等特点. 是用来保护机床的. 他可以保护机床的表面不受外界的腐蚀和破坏. 他有很多种类. 有: 风琴防护罩, 钢板防护罩, 这两种是导轨上所用的. 还有丝杠上所用的丝杠防护罩包括: 圆形, 方形, 多边形. 这几种的做法又有所不同. 有用钢丝支撑式还有缝合式. 还有卷帘式防护罩和盔甲防护罩.

风琴式防护罩特性

它的表面光滑、造型规则、外观优美，为机床的整体造型增添了无限色彩。所以说，它在为您的机床提供实用性保护的同时，也为机床增加了更多视觉上的美感，使机床的整体价值得到了提升。

风琴式机床防护罩

风琴式防护罩采用了德国先进技术，外用德国尼龙布，内加pvc板支撑，可耐油、耐腐蚀、硬用冲撞不变形，寿命长，密封好，行走平稳，坚固耐用等特点，主要用于对各种机械机密部件的防护，延长机械重要部件及机械的使用寿命。

此类护罩具有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点

护罩行程长，压缩小，长度的比值为1:10

此折叠护罩中最先进的一种形式，它能弥补各种护罩解决不了的问题。这类护罩在世界占有领先地位。

该产品使用专用的材料，耐冷却剂，防油、砂轮沫和铁肖等等；护罩具行程长和压缩小的优点；

护罩的风箱速度可达200m/分 卷帘式防护罩

外壳用不锈钢材料制成的自动伸缩式防护带、是由外壳、弹簧轴、和纤维

防护帘

布等组成。外壳是用不锈钢或冷轨板制成，并经表面防腐处理，内部结构是经过热处理钢带组装而成，此产品的结构严紧，合理、无噪音，适合空间小、行程大、且运动快的机床设备使用。

钢板防护罩特性：钢制伸缩式导轨防护罩是机床的传统防护形式。在这一领域里钢制伸缩式导轨防护罩被广泛的应用，对防止切屑及其它尖锐东西的进入起着有效的防护作用

防护罩

用，通过一定的结构措施及合适的刮屑板也可有效的降低冷却液的渗入。我们的钢制伸缩式导轨防护罩能够适应现代机床对高科技、正确的安装位置、高运行速度等方面不断提高的要求。

适宜高速运动机床导轨防护既平稳又无振动噪音。（速度可在80m/min条件下正常运行）

每一节护板同时平行拉开，并同时平行缩回，运行自如。

不会使护板脱节，有撞击声，既美观又提高了护板的使用寿命。

在原密封胶条的基础上又加盖了一层不锈钢盖板，防止铁屑高温烧伤胶条擦入轨面拉伤导轨。

此装置不但保护护板的使用寿命，更重要的是保证了机床精密度。

伸缩式丝杠防护罩特点：防护罩作用：可以用来对丝杠、杠、立柱、心轴及

丝杠防护罩

其它的圆形旋转柱体进行防护。可以水平或垂直使用。水平使用时建议使用塑料或铝的支撑环，保持护罩内腔与丝杆之间有一定均匀的距离，延长使用寿命。拉伸长度大时可以在每个折中加上金属环，提高护罩的稳定性。连接或固定端通常使用金属法兰盘，也可以选择套箍式。

盔甲式机床防护罩特点：它的每个折层能经受强烈的振动而不变形，同时应

盔甲防护罩

用在风箱上，以900 高温而仍保持原有的状态，他们之间彼此支持，起着阻碍小碎片渗透的作用。

.按在护罩格上伸缩片 .小的空间必要条件 .可靠的保护层低御大量的灰尘，砂末，铁屑耐高
.伸缩片是铝合金和不锈钢板制成 .没有粘合关系机床防护罩是用来保护机床的．他可以保护机床的表面不受外界的腐蚀和破坏．他有很多种类．有：风琴防护罩，钢板防护罩，这两种是导轨上所用的．还有丝杠上所用的丝杠防护罩包括：圆形，方形，多边形．这几种的做法又有所不同．有用钢丝支撑式还有缝合式．还有卷帘式防护罩和盔甲防护罩。

机床防护罩有内防护和外防护之分。下面就内防护的分类做一下简单介绍。钢板和不锈钢防护罩，具有密封好，能防铁屑，防冷却液，防工具偶然事故，坚固耐用，外形美观等特点。是用来保护机床的．他可以保护机床的表面不受外界的腐蚀和破坏．他有很多种类．有：风琴防护罩，钢板防护罩，这两种是导轨上所用的．还有丝杠上所用的丝杠防护罩包括：圆形，方形，多边形．这几种的做法又有所不同．有用钢丝支撑式还有缝合式．还有卷帘式防护罩和盔甲防护罩。

风琴式防护罩特性

它的表面光滑、造型规则、外观优美，为机床的整体造型增添了无限色彩。所以说，它在为您的机床提供实用性保护的同时，也为机床增加了更多视

风琴式机床防护罩

觉上的美感，使机床的整体价值得到了提升。风琴式防护罩采用了德国先进技术，外用德国尼龙布，内加pvc板支撑，可耐油、耐腐蚀、硬用冲撞不变形，寿命长，密封好，行走平稳，坚固耐用等特点，主要用于对各种机械机密部件的防护，延长机械重要部件及机械的使用寿命。

此类护罩具有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点

护罩行程长，压缩小，长度的比值为1:10

此折叠护罩中最先进的一种形式，它能弥补各种护罩解决不了的问题。这类护罩在世界占有领先地位。

该产品使用专用的材料，耐冷却剂，防油、砂轮沫和铁肖等等；

护罩具行程长和压缩小的优点；

护罩的风箱速度可达200m/分

卷帘式防护罩

外壳用不锈钢材料制成的自动伸缩式防护带、是由外壳、弹簧轴、和纤维

防护帘

布等组成。外壳是用不锈钢或冷轨板制成，并经表面防腐处理，内部结构是经过热处理钢带组装而成，此产品的结构严紧，合理、无噪音，适合空间小、行程大、且运动快的机床设备使用。

钢板防护罩特性：

钢制伸缩式导轨防护罩是机床的传统防护形式。在这一领域里钢制伸缩式导轨防护罩被广泛的应用，对防止切屑及其它尖锐东西的进入起着有效的防护作用。

防护罩

用，通过一定的结构措施及合适的刮屑板也可有效的降低冷却液的渗入。我们的钢制伸缩式导轨防护罩能够适应现代机床对高科技、正确的安装位置、高运行速度等方面不断提高的要求。

适宜高速运动机床导轨防护既平稳又无振动噪音。（速度可在80m/min条件下正常运行）

每一节护板同时平行拉开，并同时平行缩回，运行自如。

不会使护板脱节，有撞击声，既美观又提高了护板的使用寿命。

在原密封胶条的基础上又加盖了一层不锈钢盖板，防止铁屑高温烧伤胶条擦入轨面拉伤导轨。

此装置不但保护护板的使用寿命，更重要的是保证了机床精密度。

伸缩式丝杠防护罩特点：防护罩作用：可以用来对丝杠、杠、立柱、心轴及

丝杠防护罩

其它的圆形旋转柱体进行防护。可以水平或垂直使用。水平使用时建议使用塑料或铝的支撑环，保持护罩内腔与丝杆之间有一定均匀的距离，延长使用寿命。拉伸长度大时可以在每个折中加上金属环，提高护罩的稳定性。连接或固定端通常使用金属法兰盘，也可以选择套箍式。

盔甲式机床防护罩特点：它的每个折层能经受强烈的振动而不变形，同时应

盔甲防护罩

用在风箱上，以900℃高温而仍保持原有的状态，他们之间彼此支持，起着阻碍小碎片渗透的作用。

.按在护罩格上伸缩片

.小的空间必要条件

.可靠的保护层抵御大量的灰尘，砂末，铁屑耐高

.伸缩片是铝合金和不锈钢板制成

.没有粘合关系