

混凝土细微裂缝修补用封缝胶、灌缝胶厂家出厂价格

产品名称	混凝土细微裂缝修补用封缝胶、灌缝胶厂家出厂价格
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	45.00/公斤
规格参数	品牌:卓能达 型号:ME-2 产地:青岛 郑州 西安 北京 兰州 广州 贵阳 南昌
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

ME-2 树脂灌缝胶

ME-2灌缝胶系甲、乙双组分改性环氧类低粘度液状胶粘剂。具有粘度低、放热少、适用期长、灌注工艺简单等特点。

一、产品特点

· 粘度很低、渗透力强，能注入0.1mm宽的微裂缝。 · 抗老化、耐介质（酸、碱、水）性能好。 · 不含挥发性溶剂、硬化时不收缩。 · 固化后韧性和抗冲击能力优异。

二、技术参数

GB/T50728-2011《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》 类A级胶

检验项目		性能指标
胶体性能	抗拉强度(MPa)	25
	受拉弹性模量(MPa)	1.50 × 10 ³
	伸长率(%)	1.7
	抗弯强度(MPa)	30，且不得呈破裂状破坏
	抗压强度(MPa)	50
	无约束线性收缩率(%)	0.3
粘结能力	钢对钢拉伸抗剪强度标准值(MPa)	15
	钢对钢对接抗拉强度(MPa)	20
	钢对干态混凝土正拉粘结强度(MPa)	2.5，且为混凝土内聚破坏
	钢对湿态混凝土正拉粘结强度(MPa)	1.8，且为混凝土内聚破坏

a)

三、适用范围

· 混凝土裂缝（0.1~1.5mm）、内部缺陷（蜂窝、孔洞）灌浆修补。· 地脚螺栓、设备底板二次灌浆、环氧树脂自流地坪施工。树脂灌缝胶配套工具

四、包装贮存

· 本产品采用塑料桶包装；· 甲组分为：10Kg/桶，乙组分为：10Kg/桶· 常温条件：按重量比为：甲乙 = 4 : 1· 储存期：12个月

更多技术支持请拨打我们的免费服务电话：400-138-1516

卓能达工厂地址：青岛，济南，北京，郑州，西安，重庆，广州，兰州，贵阳，南昌，福州，南京，合肥，长春全国就近发货。