

A级环氧树脂植筋胶的性能指标要求厂家出厂报价

产品名称	A级环氧树脂植筋胶的性能指标要求厂家出厂报价
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	品牌:卓能达 型号:ME-5 产地:青岛 郑州 西安 北京 兰州 广州 贵阳 南昌
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

ME-5植筋胶

· ME-5系甲乙双组分改性环氧类结构胶。该胶分常温固化型、低温固化型和潮湿环境或水下固化型三种规格，主要用于混凝土等实心基材中钻孔锚固钢筋、螺栓等。

一、产品特点

- 粘接强度高、如同预埋 · 常温固化、硬化过程收缩小 · 耐久性、耐候性好
- 抗老化、耐介质（酸、碱、水）性能好 · 固化后韧性、抗冲击能力优异 · 不含挥发性溶剂、无毒环保

二、技术参数

GB50728-2011《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》I类A级胶

性能项目		性能要求
胶体性能	劈裂抗拉强度 (MPa)	8.5
	抗弯强度 (MPa)	50 且不得呈破裂状破坏
粘结能力	抗压强度 (MPa)	60
	钢对钢拉伸抗剪强度标准值 (MPa)	10
	约束拉拔条件下带肋钢筋 C30	11
	与混凝土的粘结强度 (MPa)	25

l=150mm

	C60	17
	25	
	l=125mm	
	钢对钢T冲击剥离长度 (mm)	25
不挥发物含量 (固体含量) (%)		99

三、工艺流程

四、应用范围

· 各种建筑结构中钢筋、螺杆菌埋植 · 建筑结构加固、植筋 · 建筑结构框架、剪力墙植筋 · 各种设备基础的固定 · 铁路、公路、桥梁、水利改扩建工程加固植筋胶每公斤植筋数量 (经验值)

螺纹钢直	10	12	14	16	18	20	22	25	28
径(mm)									
植筋根数(20	15	12	10	8	5	3	2	1	
根/kg)									
钻孔深度	15D (D : 钢筋直径)								

五、包装与存贮

· 本产品采用大小铁桶或塑料桶包装；或者360毫升、400毫升支装植筋胶。 · 甲组分为：10Kg/桶，乙组分为：10Kg/桶 · 常温条件：按重量比为：甲 乙 = 3 1 · 储存期：12个月

更多技术支持请拨打我们的免费服务电话：400-138-1516

卓能达工厂地址：青岛，济南，北京，郑州，西安，重庆，广州，兰州，贵阳，南昌，福州，南京，合肥，长春全国就近发货。