

# 可拆卸化工管道保温套生产厂家

产品名称	可拆卸化工管道保温套生产厂家
公司名称	湖南威耐斯新材料科技有限公司
价格	18.00/套
规格参数	品牌:威耐斯 型号:V700 产地:湖南
公司地址	长沙高新开发区谷苑路166号
联系电话	0731-82568823 13874967218

## 产品详情

### 一、可拆卸管道保温套 产品介绍：

可拆卸管道保温套也叫工业柔性可拆卸式加热保温服（套、罩），按照被加热体的外形尺寸量身定制，整体采用可拆卸式设计，不受被加热体形状和安装环境的影响可任意安装和拆卸反复使用，根据使用环境、安全级别和加热温度范围的不同，有多种特殊专用材料可供选择，已满足耐高温、低温、防水、阻燃、耐腐蚀、绝缘、防爆及耐磨损性的要求。

整体采用加热保温一体设计，根据使用空间和保温隔热要求设计选择保温隔热层的材料和厚度，整体不含石棉材料对人体和空间不会造成任何影响。

根据加热温度和使用环境的不同，加热保温服内部均匀布置不同类别的加热元件，加热元件采用专业特殊方式布置，以保证加热元件的长时间使用后不会出现移位，叠加等安全隐患。发热温度整体均匀柔和、不会出现温度局部过热或不热现象。

内部或与被加热体接触位置可根据用户需要设置不同类型的温度传感器和不同安全级别的温度保险装置，通过温度传感器控制加热套加热元件温度或加热套与被加热体接触的表面温度

### 二、可拆卸管道保温套 产品特点：

- 1.绝热保温效果好，面层和绝热采用进口材料，耐温可高达1400 。
- 2.方便拆卸，便于安装，方便维修保养。
- 3.可以反复使用，使用寿命长。
- 4.强度高，既柔软又有韧性，易弯曲包扎。

- 5.可根据保温部位量身定做，加工定制非标产品。
- 6.适用于不同温度，不同形状的管道阀门和高低温设备及模具等保温。
- 7.不含石棉及其他任何有害物质，对人完全无害，无环境污染。
- 8.产品外观漂亮整洁，表面可擦洗。
- 9.改善工作环境，防止人员烫伤。
- 10.化学稳定性好，耐腐蚀；防虫蛀，防霉变。
- 11.使用寿命长，耐老化。

### 三、可拆卸管道保温套 性能指标：

- 1、导热系数：  $0.030 \text{ W/M}^2\text{K} - 0.040 \text{ W/M}^2\text{K} \pm 0.005$ （常温下）
- 2、耐高低温： 耐高温1000-280 ，耐低温负70
  - A) 保冷型
  - B) 低温型（使用温度300 以下）；
  - C) 中温型（使用温度300---600 以上）。
  - D) 高温型（使用温度600 以上）。
- 3、阻燃性能： 不燃（防火A级，GB8624-2006，德国标准DIN4102，A1级）
- 4、密度： 110-220Kg/m<sup>3</sup>
- 5、厚度： 10-150MM
- 6、吸湿率： < 5%

### 四、可拆卸管道保温套 主要应用：

可拆卸式保温套是目前高档的管道、设备保温材料，广泛应用于石油化工、化学工程、纺丝、冶金、电力、建筑、窑炉、造纸、制药、船舶、轮胎等领域的热力设备和各种管道、暖通空调及制冷装置。它适用于各种管道、设备绝热保温，是理想的管道设备保温材料！如管道、弯头、法兰、阀门、视镜、三通、流量计、液位计、压力表、化学反应器、实验室仪器、设备、火电核电汽轮机组、封头、泵、钢铁厂等高温环境下的仪表箱、热交换器、压缩机、柴油机、燃气机、发动机、空气机及其它异型件等。

推进农业农村节能。加快淘汰老旧农业机械，推广农用节能机械、设备和渔船，发展节能农业大棚。推进节能及绿色农房建设，结合农村危房改造稳步推进农房节能及绿色化改造，因地制宜采用生物质能、太阳能等解决农房采暖、炊事、生活热水等用能需求，提升农村能源利用的清洁化水平。有条件的地区要推进天然气管网向乡镇延伸，对天然气管网不能到达、居民数量较多的乡镇，支持采取LNG就地气化

供气。鼓励使用生物质可再生能源，推广液化石油气等商品能源。到2020年，全省农村地区基本实现稳定可靠的供电服务全覆盖，鼓励农村居民使用高效节能电器。