## 陕西|西安HBAO一体化生活污水处理设备安装价格

产品名称	陕西 西安HBAO一体化生活污水处理设备安装价格
公司名称	西安泰源环保科技有限公司
价格	2.00/台
规格参数	品牌:泰源 规格:7600*2400 产地:西安
公司地址	西安市高新区科技路69号
联系电话	029-88385231 18049552181 18681842189

## 产品详情

陕西|西安HBAO-体化生活污水处理设备安装价格15389088985可来电咨询

一体化生活污水处理设备\*全自动控制

一体化生活污水处理设备价格本公司地埋式一体化生活污水处理设备采用guoji先进的生物处理工艺,集去除BOD5、COD、NH3-N于一身,具有技术性能稳定可靠,处理效果好,投资省,占地少,维护方便等优点。我公司也可根据客户要求同时配套中水用设备。地埋式生活污水处理设备采用世界上先进的生物处理工艺,集去除BOD5、COD、NH3-N于一身,是目前zui高效的污水处理设备。它被广泛的应用于高级宾馆,别墅小区及居民住宅小区的生活污水和与之相似的工业有机污水处理处理后出水能达到guojia城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002标准。经过实地应用表明,WSZ-TY-AO系列污水处理设备是一种处理效果shifen理想且管理方便的设备。二、适用范围住宅小区、医院,学校、别墅小区、宾馆、疗养院等生活污水的处理。水产加工场、牲畜加工厂、鲜奶加工厂等到生产废水的处理。产品特点

WSZ-TY-AO系列污水处理设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。 WSZ-TY-AO系列污水处理由二级池子组成,一级为钢筋混凝土结构,埋深较大,另一组为钢结构,埋深较浅。钢结构池采用国内shou创的互穿网 络防fu涂料进行防fu。它是一种橡胶wangluo与塑料wangluo互相贯穿形成互穿wangluo聚合物,它能耐suan、jian、yan、qiyou、meiyo u、耐老化、耐冲磨,能带 来锈防锈。设备一般涂刷该涂料之后,防fu寿命可达15年以上。 WSZ-TY-AO系列污水处理设备中的AO生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池,它的处理优于完全混合式或二、三级串联完全混合式生物接触氧化池。并且它比活性污泥池体积小,对水质适应性强,耐冲击性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。同时在生物接触氧化池中采用了xin型弹性立体填料,它具有实际比表面积大,微生物挂膜、脱膜方便,在同样有ji负荷条件下,比其它填料对有ji物的去除率高,能提高空气

中的氧在水中溶解度。由于在AO生物处理工艺中采用了生物接触氧化池,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶段,因此产泥量较少。此外,生物接触氧化池所产生瀚污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生污泥的含水率。因此,污水经TWZ系列污水处理设备后所产生的污泥量较少,一般仅需90天左右排一次泥。 WSZ-TY-AO系列污水处理设备使设备

运行时的噪音低于50分贝,减轻了对周围环境的影响。 WSZ-TY-AO系列污水设备配有土壤脱臭设施。 其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置改良土壤及布气管。当恶臭成份通过土壤层溶解于土壤所含的 水份中,进而由于土壤的表面吸附作用及化学反应转入土壤,最终被其中的wei生物分解而达到脱臭目的 。 WSZ-AO系列污水处理设备配套全自动电器控制系统及设备损坏报jin系统,设备可靠性好,因此平时 无需专人管理,只需每月季度的维护和保养。地埋式污水处理设备-一体化污水处理设备是西安泰源环保 结合生活污水特点,制造的一款污水处理设备,该设备采用A2O工艺,出水达到guojiaGB18918-2002一级 排放标准,添加过滤工艺可达到中水回用标准。

## 设备特点:

地埋A/O系列污水处理设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占用地表面积,不需盖房,更不需采暖保暖。 地埋A/O系列污水处理设备由二级池子组成,一级筋混凝土结构,埋深较大,另一组为钢结构,埋深较浅。钢结构采用国内shou创的互穿angluo 防腐涂料进行防fu,它是一种橡胶wangluo塑料wangluo互相贯穿形成互穿wangluo聚合物,它能耐suan、jian

、yan、qiyou、meiyou、耐老化,耐冲磨,防锈。设备一般涂刷该涂料之后,仿佛寿命可达12年以上。地埋A/O系列污水处理设备中的A/O生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池,它的处理效果优于完全混合式或二,三级串联完全混合式生物接触氧化池,并且它比生活性污泥池体积小,对水质适应性强,耐冲击性下小,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。同时在生物接触氧化池中采用了新型组合立体填料,它具有实际比表面积大,微生物挂膜脱膜方便,在同样的有ji负荷条件下,比其他填料对有ji物的去除率高,能提高空气中氧在水中的溶解度。于在A/O生物处理工艺中采用了生物接触氧化池,其填料的体积负荷比较低,weiy67生物处于自身氧化阶段,因此产泥量较小。此外,生物接触氧化池所产生污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生污泥的含水率。因此,污水经A/O系列污水处理设备所产生的污泥较少,一般仅需90天左右排一次泥。A/O系列污水处理设备有土壤脱chou设施。其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置改良土壤及布气管。当恶臭成分通过土壤层溶解于土壤所含的水分中,进而由土壤的表面吸附作用及huoxue反应转入土壤,zui终被其中的wei生wu分解而达到脱臭目的。A/O系列污水处理设备配套全自动电气控制系统及设备损坏报jin系统,设备的可靠性好,因此平时一般不需专人管理,只需每月或每季度的维护与保养。

## 应用范围:

宾馆、疗养院、yiyuan、学校、住宅小区、别墅小区等生活污水的处理。水产加工厂、牲畜家工厂、鲜奶加工厂等废水的处理。

设备安装、调试与维护 安装:本设备由二组池子组成,一组为钢筋混凝土结构池体,另一组为钢结构池

体。钢筋混凝土池体埋入地下,钢结构池体可埋入地坪以下,也可安装在地坪上。两组池体基础的土建条件图由我公司提供,要求四周挖掘宽度需比设备平面尺寸大600mm以上。 根据安装图,用吊车将钢结构池体吊入。就位安装时必须在我公司技术人员指导下进行,不能将箱体位置、方向放错,然后由我公司负责池子之间的管道连接。

安装完毕后必须把设备存满水,试验各管道接口不渗漏,方可用土填入设备四周与间隙中,并平整地面,把电控柜控制线与设备接通,电控柜与电源线接通。接线时注意风机、水泵的转向。设备安装后必须保证下雨地面不积水,钢结构池体的上方不得压有重物。设备一般不抽空内部污水,以防地下水把设备浮起。调试:调试工作由我公司负责,为了加快调试进度,可投入jun种,为了避免jun种流失,可减少进水量并启动风机进行bao气,直至填料上长出一层橙黄色shengwu膜,即已完成填料挂膜,然后将进水量增加至额定流量。完成填料挂膜后,再对A级生物池内wei生wu进行驯化,即逐渐减少曝气机量,使A级生物池处于缺氧状态,使填料上微生物变为兼性wei生物。然后对wei生物进行适应性运转,直至达到设计要求。