

压缩强度测定仪 环压仪 压缩试验仪

产品名称	压缩强度测定仪 环压仪 压缩试验仪
公司名称	东莞市中益创天仪器设备有限公司
价格	10500.00/台
规格参数	品牌:中益创天 型号:DDC-YS203 产地:东莞
公司地址	东莞市南城街道胜和社区体育路2号鸿禧中心A805
联系电话	0769 - 83068887 13006850706

产品详情

触摸屏压缩强度测定仪 环压仪 压缩试验仪 边压试验仪 中益创天 产品说明：

全自动智能电脑测控纸板压缩强度试验仪是为多功能主机,是一种高效且便于使用的仪器。主要用于瓦楞芯纸、箱纸板（牛皮挂面纸）、瓦楞纸板的测试。适用于纸和纸板环压强度(RCT)和平压强度（CCT），瓦楞纸板边压强度(ECT)、粘合（剥离）强度(PAT)、平压强度(FCT)及其他材料产品抗压缩强度等试验。

触摸屏压缩强度测定仪 环压仪 压缩试验仪 边压试验仪 中益创天 产品技术规格：

测量范围（0~3000N）(0-30000N/M)分辨力1N示值误差±1%，示值变动性 1%

试验速度（12.5±2.5）mm/min

上下压板平行度 < 0.05mm标准压板 φ 100mm上下压板最大距离约70mm显示方式 液晶中英文显示

打印功能 高速热敏打印机,（打印内容:序号，最大值，最小值，峰值，平均值等.）工作电源AC220V 50Hz整机质量约45kg尺寸360mm × 330mm × 550mm设计标准

CNS2956、JISP8126、TAPPIT472、GB/T2679.6-1996、GB/T6548-1998、GB/T6544-2008

可选配置：平行取样器；环压取样器、环压夹具；平压夹具；胶合强度夹具（选配）

边压试验取样器：主要用于边压试验和剥离试验的取样

边压试验取样器技术参数：

试样最大厚度：18mm

试样标准长度：100 (80) mm \pm 0.5 mm

试样标准宽度：(25 \pm 0.5) mm

外形尺寸：390mm(长) \times 350mm(宽)

产品净重： 9.0kg

产品毛重： 13.0kg