

河池净化空调、河池净化空调施工、河池暖通设计

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 河池净化空调、河池净化空调施工、河池暖通设计 |
| 公司名称 | 广西南宁多贝实验室设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南宁市高新区高新大道62号光辉大楼14 |
| 联系电话 | 0771-2317649 13657816081 |

产品详情

河池净化空调、河池净化空调施工、河池暖通设计

河池净化空调、河池净化空调施工、河池暖通设计

河池净化空调、河池净化空调施工、河池暖通设计

(王小姐：13657816081) 南宁多贝实验设备有限公司是华中地区规模较大的实验室设备制造企业，专业生产通风柜、实验台、实验室家具、洁净实验室装修、洁净室规划设计等，是一家专业提供实验室整体空间规划设计、设备制造、实验室装修，到相关设备的供应、安装、培训、售后服务的“一站解决”的机构。

一站式服务包括：实验室咨询、实验室规划设计、实验室家具工程、实验室台面、实验室仪器耗材、实验室装修工程、实验室通风系统、实验室供气系统、实验室洁净系统、实验室环保系统。

层流罩详细介绍

层流罩是一种可提供局部高洁净环境的空气净化设备。它主要由箱体、风机、初效空气过滤器、阻尼层、灯具等组成，外壳喷塑。该产品既可悬挂，又可地面支撑，结构紧凑，使用方便。可以单个使用，也可多个连接组成带状洁净区域。洁净层流罩是将空气经风机以一定的风压通过高效空气过滤器后，由阻尼层均压，是洁净空气呈垂直层流型气流送入工作区，从而保证了工作区达到工艺所需的高洁净度。洁净层流罩与洁净室相比，具有投资省，见效快，对厂房土建要求低，安装方便，省电等优点，目前广泛用于精密机械、电子、制药、食品、精细化工等部门。可灵活地吊装在需要高洁净度的工艺点上方，以满足局部高洁净度的要求。特点：可单独使用，也可组合使用。与土建式或装配式百级洁净室相比，投资少，见效快，安装简便，运行费用低。箱体材质由彩钢板、优质钢板、不锈钢板供用户选择。芯彩钢板制造，其特点为美观、刚性强。圆弧墙角、门、窗框等一般采用专用氧化铝型材制造主要技术参数见图例及表格1、净化等级：100级（美国联邦标准209E）2、平均风速：0.25—0.45m/s（可调）3、噪音：62dB（A）4、电源：220V 50HZ[

河池净化空调、河池净化空调施工、河池暖通设计

河池净化空调、河池净化空调施工、河池暖通设计

河池净化空调、河池净化空调施工、河池暖通设计