

来宾无尘车间

产品名称	来宾无尘车间
公司名称	广西南宁多贝实验室设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南宁市高新区高新大道62号光辉大楼14
联系电话	0771-2317649 13657816081

产品详情

来宾无尘车间施工、来宾无尘车间设计、来宾无尘车间材料

来宾无尘车间施工、来宾无尘车间设计、来宾无尘车间材料

来宾无尘车间施工、来宾无尘车间设计、来宾无尘车间材料

(王小姐：13657816081) 南宁多贝实验设备有限公司是华中地区规模较大的实验室设备制造企业，专业生产通风柜、实验台、实验室家具、洁净实验室装修、洁净室规划设计等，是一家专业提供实验室整体空间规划设计、设备制造、实验室装修，到相关设备的供应、安装、培训、售后服务的“一站解决”的机构。

一站式服务包括：实验室咨询、实验室规划设计、实验室家具工程、实验室台面、实验室仪器耗材、实验室装修工程、实验室通风系统、实验室供气系统、实验室洁净系统、实验室环保系统。

洁净车间的影响因素和送回风系统

影响洁净车间建设效果的因素有哪些

洁净车间是一个应用行业非常广泛的净化工程项目，洁净车间要达到完美的洁净效果，上海超亭环境工程有限公司坚持依靠专业合理的设计、精心的选材、符合规范的施工以及正确的维护与管理，以下每个环节都不容忽视。

一、洁净车间的送风洁净度

二、洁净车间的通风换气量

三、洁净车间的气流组织

四、洁净车间的静压差

关于洁净车间送回风系统的介绍

洁净室空气净化工程的送风系统中新风和回风在空调机房的空调机组(AHU)内进行混合，然后再经过一系列的过滤和热湿处理后经送风管送到洁净厂房的顶上，再经过设在顶上的高效过滤器过滤后送入洁净厂房。回风经设在洁净厂房下部或顶部的回风管拉回到空调机房内的空调机组。回风在空调机组内再与新风重新混合，以此往复循环处理。此为洁净室的送风回风系统工作流程，是洁净室行业通用的做法。

从运行经济节能角度考虑，这种一次回风的送风系统多用在洁净度级别比较低，送风换气次数较小，总送风量较小，室内发热量较大，送风温差较大的电子工业洁净厂房，即消除余热、余湿的空调送风量与净化送风量相近或相同，不需要再热或再热量较小的系统，是比较合理的也是可行的。如果送风量较大，室内产热量又较小，送风温差比较小时，所需的再热量就很大，运行的经济性很差。

这种洁净送回风形式多用在净化级别较低ISO8级、ISO9级，室内发热量较高的工业洁净室的送风系统中，即空调送风量与净化送风量相同或相近的送风系统中。

来宾无尘车间施工、来宾无尘车间设计、来宾无尘车间材料

来宾无尘车间施工、来宾无尘车间设计、来宾无尘车间材料

来宾无尘车间施工、来宾无尘车间设计、来宾无尘车间材料