

水世界公园聚脲防水地坪漆

产品名称	水世界公园聚脲防水地坪漆
公司名称	深圳市彩田化工有限公司
价格	62.00/公斤
规格参数	品牌:彩田八牌 型号:BA-901 产地:惠州彩田
公司地址	坂田街道十二橡树庄园二期G2-1
联系电话	0755-23021978 19928730532

产品详情

项目名称：大亚湾长湾党校泳池聚脲防水地坪

项目工艺：聚脲防水地坪

产品名称：聚脲防水平涂

产品型号：BA-901

包装规格：甲组：10kg/桶 乙组 20kg/桶

重量配比：1:2

产品功能：适用于水公园、游泳池内衬装饰，水库、隧道、桥梁、学校、医院等的涂装及建筑物的屋顶防水。

产品特点：

- 1、聚脲防水涂层丰满，装饰性强，防水和防腐蚀一体化设计；
- 2、优异的耐候性，使涂层长期不变色、不粉化、不龟裂；
- 3、涂料高固含、低VOC，符合环保要求；
- 4、聚脲防水涂层是一种高强度的弹性防水材料、具有高效的防水性、防滑和行走舒适性；

- 5、优良的漆膜强度，使其具有非常突出的耐磨和抗冲击的性能；
- 6、固化快，可在任意曲面、斜面、垂直面上喷涂成型，不产生流挂现象，凝胶时间短；
- 7、涂膜热稳定性能好适应温度范围广，可在-40 ~70 长期使用，并可承受150 的短时热冲击；
- 8、涂膜环保性高，不含水溶性有害物质，可达到饮用水级别；
- 9、颜色多样，可做任意图案，整体感强。

- 1、基面清理，用吸尘打磨机打磨，要求平整、干净、干燥；
- 2、涂刷BA-30#底油，要求均匀、无漏涂；达到预期成膜效果；

（封闭底漆的作用主要有两个：一是封闭基层底材表面毛细孔中的空气和水分，避免聚脲涂层喷涂后出现鼓泡和针孔现象；二是封闭底漆可以起到胶黏剂的作用，提高聚脲涂层与底漆和基层底材的粘接及附着力，提高使用效果。）

- 3、用刮刀施工配比好BA-M 带色环氧砂浆一遍；
- 4、细磨、除尘；
- 5、用刮刀施工配比好BA-M 带色环氧腻子一遍；
- 6、细磨、除尘；
- 7、喷涂或镭涂BA-901M弹性中涂；
- 8、细磨、除尘；
- 9、喷涂BA-901聚脲面漆；
- 10、滚涂BA-N75清漆；（增强涂层耐粘污性能）
- 11、养护，养护期2-7天（养护期间不要自行使用）。