

SP-1104Plus氧气报警器在线式氧气检测仪

产品名称	SP-1104Plus氧气报警器在线式氧气检测仪
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:RAE华瑞 型号:SP-1104Plus 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

多年以来，公司坚持以“诚信”为立足之本，服务于用户，在广大用户中树立了良好的口碑。我们承诺，为原装，自产品出售之日起，免费质保一年，终生维护，我们将给您带来强大的技术支持，以及完善迅速的售后服务，

SP-1104Plus氧气报警器在线式氧气检测仪是一款整体隔爆、采用智能化本质安全传感器检测技术、固定安装方式的有毒气体检测器。仪器具有温度补偿、数据存储等功能，支持多种气体，可根据用户要求定制不同量程。

SP-1104Plus氧气报警器在线式氧气检测仪主要特点：

选用先进的智能传感器技术，支持离线标定

选用进口PCBA及智能传感器核心部件

支持多量程灵活设置

支持零点、满量程输出信号微调

现场可接手持终端显示方式，用户界面友好，方便维护、设置

超量程保护，反极性保护

抗干扰能力强

SP-1104Plus氧气报警器在线式氧气检测仪应用领域：

石油化工

冶金，矿业

消防

燃气

环保

电力，通讯

造纸、印染

粮食储备

污水处理

食品、酿造

科研、教育、国防

SP-1104Plus氧气报警器在线式氧气检测仪技术参数：

检测原理电化学原理

采样方式扩散型

工作电源DC12 ~ 30V , 30mA

功率<1w

输出信号4 ~ 20mA

负载电阻 < 600

重复性2%

电气接口3/4 " NPTF (可选3/4 NPTM、1/2 NPTF/M、G3/4F/M)

防护等级IP65

环境温度-20 ~+50

环境湿度10-93%RH (无冷凝)

环境压力86~106kPa

显示方式可选配手持终端

外形尺寸157 × 153 × 90mm (HWD)

外壳颜色灰

壳体材料铝合金

重量1.34kg

CMC证书京制00000301号

防爆等级Exd CT6