

SP-2104Plus氨气检测仪 氨气报警器

产品名称	SP-2104Plus氨气检测仪 氨气报警器
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:RAE华瑞 型号:SP-2104Plus 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

安全：您的安全，我们保证。

技术：我们一直追求更严谨、更精益求精。

价格：我们为您提供更大的利润空间。

货期：我们一直追求更快捷，更大量的库存。

服务：我们一直追求更满意，更贴心。

售后：我们一直追求更高效，买的放心，用的舒心。

山东旭安电子科技为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！

SP-2104Plus氨气检测仪 氨气报警器是一款智能化、整体采用隔爆结构、智能化传感器检测技术、固定安装方式的有毒有害气体检测仪。其智能化处理平台和Smart传感器技术，可支持多气体、多量程检测。标准配置为四位超高亮LED显示、三线制4~20mA模拟信号输出；可选配置为RS485Modbus数字信号输出和三级无源开关量输出、红外遥控器、声光报警器。检测仪还支持输出信息微调等功能，方便系统组网及维护。

SP-2104Plus氨气检测仪 氨气报警器主要特点：

智能化EC传感器，采用本质安全技术，可支持多气体、多量程检测，并可根据用户需求提供定制化产品，无需工具可实现传感器互换、离线标定和零点自校准

智能的温度和零点补偿算法，使仪器具有更加优良的性能

具有很好的选择性，避免了其他气体对被检测气体的干扰

多种信号输出，即可方便接入PLC/DCS等工控系统，也可以作为单机控制使用

四位超高亮LED显示和本地报警指示

免开盖，红外遥控器操作，单人可维护

一体化声光报警（选配）

仪器具有超量程、反极性保护，能避免人为操作不当引起的危险

丰富的电气接口，可供用户选择

应用领域石油、石化冶金、化工环保造纸、印染市政科研、教育国防

SP-2104Plus氨气检测仪 氨气报警器气体量程：

气体标准量程分辨率

NH₃ 0-100ppm 1ppm

SP-2104Plus氨气检测仪 氨气报警器技术参数：

- 1、检测原理电化学
- 2、传感器智能传感器
- 3、采样方式扩散式
- 4、工作电源12~28VDC
- 5、功率80mA@24VDC
- 6、输出信号4~20mA，可微调
- 7、负载阻抗600
- 8、检测精度 $\pm 2\%$ F.S.（标定点）
- 9、响应时间（T₉₀）<20s
- 10、防护等级IP66/67
- 11、电气接口3/4"NPTM可选3/4"NPTF、1/2"NPTF/M、G3/4F/M
- 12、安装方式2"立管/壁挂安装
- 13、其他输出RS485Modbus高报、低报和故障30VDC/2A，常开/常闭可选

- 14、环境温度-40 ~+70 （极限值）-20 ~+50 （典型值）
- 15、环境湿度10~93%RH（无凝露）
- 16、环境压力86kPa~106kPa
- 17、显示方式四位7段码超高亮显示4个LED状态、功能指示灯
- 18、外形尺寸176mm*145mm*105mm（HWD）
- 19、壳体材料铝合金
- 20、重量约2.0kg
- 21、防爆认证ExdiaIICT6Gb,DIPA21TA,T6
- 22、主要配置检测仪主机操作说明书标气罩安装附件
- 23、可选配件声光报警器遥控器标准气减压阀等
- 24、安装附件穿线接头压紧螺母U型安装夹标气罩防雨罩堵头