

# DC无刷直流水泵1224V 扬程高达11M

产品名称	DC无刷直流水泵1224V 扬程高达11M
公司名称	深圳市世纪中科科技有限公司
价格	45.00/台
规格参数	品牌:中科 型号:DC40H 扬程:1-11 ( m )
公司地址	深圳市宝安区福永街道福永大洋开发区福安第三工业区4栋2楼
联系电话	18902846158 18025313317

## 产品详情

### DC40H系列

序号	类别	规格
1	泵体尺寸及重量	84.5mm*61.8mm*43.8mm; 220g
2	安装尺寸	84.5mm*65mm*46mm;
2	水泵出水口外径	8MM
3	水泵进水口外径	11MM
4	驱动方式	无刷, 磁力隔离
5	水泵壳体材料	PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (可选配)
6	使用方式	连续使用
7	使用介质	水, 油, 以及其他酸碱溶液
8	最大工作温度	60
9	功耗	2.5W~28.8W
10	额定电压	12Vdc或24Vdc
11	使用电压	5Vdc ~ 12Vdc或5Vdc ~ 24Vdc
12	最大负载电流	1.2A

13	最大流量	7.5L/MIN
14	最大静态扬程	11M
15	噪音	<40dB
16	防水等级	IP68(可潜水安装)
17	寿命	大于30000小时
18	供电方式	太阳能板，蓄电池，适配器，电源模块
19	保护功能	可选配缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护
20	调速功能（调功率）	可选配PWM调速，0~5V模拟信号调速，电位器调速
21	水泵特点	<p>1、体积小，效率高，寿命长，噪音低；</p> <p>2、陶瓷轴芯，碳纤维石墨轴套超级耐磨；</p> <p>3、死亡率低于0.5%</p> <p>4、无碳刷无磨损，采用电子换向，</p> <p>5、水电隔离，环氧树脂灌封，完全防水，防漏电；</p>

参数表 (仅供参考，水泵24V扬程调制范围3~11M，18V扬程范围2-9M，12V扬程,范围2-6.5M)

型号	电压 V (dc)	最大负载电流 A	最大扬程 m	开口流量 L/H	最大功耗 W
DC40H-1240	12	0.50	4.0	270	6.0
DC40H-1265	12	1.2	6.5	360	14.4
DC40H-1890	18	1.20	9.0	420	21.6
DC40H-2490	24	0.90	9.0	420	21.6
DC40H-24110	24	1.20	11.0	450	28.8

**选型注意事项** 选型时务必给出使用环境：例如连续工作时间、水温、介质等，水泵功率超过24W的就不适合长期在60度以上水温连续工作，请务必与专业人员沟通以便选择最合适的水泵型号！

上述电流为水泵的开口电流即当水泵直接放入水中不接任何系统时的电流，也为水泵最大电流，当水泵接上系统之后水泵的工作电流会降低到最大负载电流的70%-85%。

水泵的扬程为最大送水高度，即到达最大扬程点的流量为零。

水泵的流量为水平流量，即水平抽水的流量。

