

# 修边封边机装修用小型木工封边机使用范围广wj

产品名称	修边封边机装修用小型木工封边机使用范围广wj
公司名称	宁津县张大庄镇奥锐数控机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:汉鲨 型号:FUM03 封边带厚度:0.3-3.0mm
公司地址	山东省德州市宁津县张大庄镇双碓村
联系电话	0534-5210811 13465340052

## 产品详情

装修用封边机，板材曲直线封边机，小型木工封边机，手动封边机，带修边封边机厂家直销13465340052  
微信同

微电脑数控曲直线修边封边机FUM03，适用于中密度纤维板、细木工板、实木板、刨花板、高分子门板、胶合板等封边，手动封边机采用国外先进技术,结构为先进的下置式胶盒，此结构用胶轴带胶,涂胶均匀,可以选择板材与封带双面涂胶，手工送料。可对板材侧面曲线、直线封边。用于家具加工,橱柜加工,室内装饰板封边等诸多方面,价格低廉,应用广泛。

FUM03装修用封边机使用方法：

- 1、打开电源前检查修边开关是否处于关闭状态【关闭修边】右旋转加热开关使其加热工作。
- 2、把封边带放置在旋转盘上，封边带要大于板材厚度3-4MM，否则封边带不能全部封住板材，会出现某一段上边或下边闪缝现象，使其封边带通过五星手把压带杆进入剪刀座内，前端和后端压带杆压住封边带、不能太紧也不能太松，太紧封边带无法通过压带杆，太松封边带会出现前头或后头跑偏现象。
- 3、启动工作前看热熔胶是否已融化完毕，然后把输送压料尺寸调制板材厚度尺寸，启动输送开关，检查胶量大小，是否适合工作条件。

封边机常见故障：

- 1、封边条粘不牢：可能是热熔胶粒本身或木材表面有灰尘；木材含水率过高；机器的温度调节过低，没有使胶体粘性充分发挥，或气温过低，使材质本身温度偏低，达不到需要的强度。如是手动封边机也有可能是人工操作速度太慢，因热熔胶有需要的开放期。

2、封边的表面出现不平现象，可能是操作时已经过了热熔胶的开放期，或温度过低使热熔胶粒没有全部融化。

3、出现黑边现象；可能出现的原因是热熔机长时间未清洗，热熔胶粒本身出现了碳化现象。

#### FUM03带修边封边机参数

序号 名称 参数

1 电源 220V/50HZ

2 功率 1.5KW

3 送带速度 1-18m/min

4 气源气压 3-6kg/cm<sup>2</sup>

5 封边带厚度 0.3-3.0mm

6 封边带宽度 10-55mm

7 弧度 18mm

8 封边方式 双面涂胶

9 调速方式 电子无极调速

10 加热时间 约8min

11 重量 约180KG

12 尺寸 1230\*830\*1150mm

13 适用封边条种类 PVC、木皮、塑料、三氯氰胺等常用材质

#### 公司简介：

山东宁津汉鲨机械科技(Hansha)是一家现代化木工机械企业之一。

我们的主要产品包括：木工封边机系列（全自动封边机；半自动封边机；手动曲直线封边机；装修用封边机等）；裁板锯（推台锯；开料锯）系列、排钻系列、压刨系列；立铣系列；CNC数控带锯、数控榫槽机、数控曲线锯、木工砂光机、定尺砂光机、砂弯机、椅面抱花板生产线、椅面防形铣边机、椅面铣洼机、椅子靠背压花、开榫机、打槽机、排钻、定尺砂、精密锯、多片锯、木工车床、椅子生产线等实木家具生产线设备。经过多年的国际国内市场竞争洗礼，已成为华北地区木工机械很有知名度和客户认可的品牌。为用户提供值得信赖的木工机械。

我们本着不断学习的态度，应用国内外成功企业的技术和管理理念。汉鲨机械 木工机械以其好的产品品质、合理的产品价格、完善的售后服务在业内享有良好的声誉。汉鲨木工机械衷心感谢国内外客户给予的支持和鼓励，我们将不断进取，努力完善产品质量，提高技术含量，更加充分的满足客户需求。

您的需要一直是我们努力的目标！