

Q61F型承插焊球阀

产品名称	Q61F型承插焊球阀
公司名称	上海希伦流体科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区四团镇平安平福路1236号9幢333室
联系电话	86-021-32519068 18957729478

产品详情

一、Q61F-16P-3P承插焊球阀主要零件材料

序号	零件名称	材质	
1	阀体	不锈钢	碳钢
2	密封圈	不锈钢CF8M	碳钢WCB
3	阀盖	聚四氟乙稀PTFE	聚四氟乙稀PTFE
4	球体	不锈钢CF8M	碳钢WCB
5	阀杆	不锈钢SS316	不锈钢SS304
6	螺母	不锈钢SS316	不锈钢SS316
7	垫圈	不锈钢SS304	FCD45
8	手柄套	塑料	塑料
9	手柄	不锈钢SS304	不锈钢SS304
10	阀杆螺母	不锈钢SS304	B7
11	垫圈	不锈钢SS304	不锈钢SS304
12	填料压盖螺母	不锈钢SS304	FCD45
13	填料	聚四氟乙稀PTFE	聚四氟乙稀PTFE
14	止推垫圈	聚四氟乙稀PTFE	聚四氟乙稀PTFE
15	填料	聚四氟乙稀PTFE	聚四氟乙稀PTFE
16	螺栓	不锈钢SS304	B8

二、Q61F-16P-3P承插焊球阀主要尺寸

SIZE	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
D	11.6	12.7	15	20	25	32	38	50	65	80	100
L	68	68	72	85	90	112	120	145	185	215	270
H	50	50	60	64	71	78	86	95	130	248	173
E	100	100	130	130	165	165	190	190	250	250	280

F	14.1	17.6	21.8	27.5	34.7	43.0	49.0	61.5	77.0	90.0	115.2
P	10	10	10	13	13	16	16	18	18	20	20
重量WT	400	405	640	890	1160	2940	2940	4865	7000	107000	19350

g

Q61F-16P-3P承插焊球阀公称压力:1.6-6.4MPa 适用温度范围:-20~232 ~350

适用介质:水、油、气及某些腐蚀液体W.O.G 对焊标准BW:GB12224 · ANSIB16 · 25球阀,承插焊球阀片式球阀三片式承插焊球阀 承插焊球阀订货说明:1.球阀阀体材质(WCB,CF8,CF3,CF8M等);2.球阀公称压力(1.6-6.4MPa);3.球阀工作温度(-20~232 ~350);4.球阀产品口径(DN15-DN100);5.球阀连接方式(法兰连接);6.球阀适用介质(水、油、气及某些腐蚀性液体);7.球阀连接方式(手动、涡轮传动、气动、电动);8.如有特殊要求时请在订购产品时注明。9.若已经由设计单位选定的型号,请按型号直接向我司销售部订购。10.当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图由我们的希伦科技阀门专家为您审核把关。

厂家主要生产球阀:气动球阀,轨道球阀,软密封球阀,不锈钢球阀,承插焊球阀,一片式球阀,二片式球阀,电动轨道球阀,丝口高温球阀,蜗轮固定球阀,法兰三通球阀,广式法兰球阀,高压对焊球阀,三片式球阀,气动轨道球阀,蜗轮浮动球阀,三片式对焊球阀,气动一片式球阀,气动二片式球阀,气动三片式球阀,三片式法兰球阀,硬密封固定球阀,广式外螺纹球阀,不锈钢高温球阀,意式超短型球阀,三通不锈钢球阀,金属硬密封球阀,广式内螺纹球阀,高温球阀替代闸阀,三片式承插焊球阀,电磁阀,不锈钢阀门,隔膜阀,锻钢阀门,水力控制阀,减压阀,排气阀,过滤器,蝶阀,柱塞阀,针型阀,闸阀,截止阀,疏水阀,浆液阀,刀闸阀,呼吸阀,阻火器,衬氟阀门,铜阀门,排污阀,衬胶阀门,平衡阀,止回阀等等各种阀门

欢迎您访问我们的网站【<http://www.yingkebf.net/>】,如有任何疑问.您可致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。以上价格仅供参考,以来电咨询为准详情请联系-- 销售热线:021-32519068/32518920图文传真:021-32518920 直线联系:13818833907,18939726201联系人:小胡 在线联系QQ:1364159937 E-mail:xilunlt@126.com