

# 闭路循环喷雾干燥机,实验型喷雾干燥机,小型闭式循环喷雾干燥机

产品名称	闭路循环喷雾干燥机,实验型喷雾干燥机,小型闭式循环喷雾干燥机
公司名称	上海那艾精密仪器有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:上海那艾 型号:NAI-GZJ-M 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区南桥运河北路292号1706、1708室(注册地址)
联系电话	021-51619676 13817064805

## 产品详情

上海那艾实验仪器设备[那艾仪器厂家]网站 全国送货厂家一手货! 品质保证!

实验仪器非电子产品,使用效率和售后服务很重要。我们同品质比价格,同价格比效率,同效率比售后。

设备仪器属于精密设备 客户订单录档案 免费1年质量保质,任何问题提供配件保养维护

上海那艾仪器专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前热卖销售生产有一体化蒸馏仪,中药二氧化硫蒸馏仪,COD消解仪,高氯COD消解仪,硫化物酸化吹气仪,全自动液液萃取仪,挥发油测定仪等等。

NAI-GZJ-M闭路循环喷雾干燥机,是一款对有机溶剂的物料进行喷雾干燥的机型,物料中含有的有机溶剂浓度过高,易燃或者物料宜氧化的的情况下,机器采用氮气替代干燥雾化系统的空气,氮气经过过滤装置,多级冷凝装置后循环密闭使用,实验过程安全,样品不被氧化,完成干燥收集过程。

### 主要特征

- 1.氮气密闭循环,节约用气使用量,实验安全,防止样品氧化
- 2.高精度的测氧系统,根据氧气浓度高低自动控制进料的启停,实验的安全性
- 3.灵敏度的测压系统和自动泄压,空间压力的安全
- 4.过滤系统,降低了物料干燥后的损耗

5.多级针孔式溶剂冷凝系统，提升溶剂的回收率

6.多处温度检测系统，一些热敏性物料的干燥效果

7.变频风机，控制进出风量大小，降低了细小物料的损耗

8.夹套式的加热系统，减少管路热量散失，控温精度高，机器高温安全

9.干燥塔漩涡分离器都是可拆分清洗，解决清洗难的问题

10.7英寸大液晶触摸屏，温度曲线记忆功能，实时监控，整机全不锈钢材质

11.可选配自产氮气发生器，减少氮气瓶的使用频率

#### 技术参数

型号	NAI-GZJ-M
进风温度	室温 ~ 300 (精度 $\pm 0.5$ 带曲线记忆功能)
出口温度	室温 ~ 200 (精度 $\pm 0.5$ )
冷凝温度	-5~30 (精度 $\pm 0.5$ )
管路温度检测	室温 ~ 100 (精度 $\pm 0.5$ )
进料速度	50-2000ml/H
雾化方式	二流体式
测氧系统检测范围	0~100 (精度 $\pm 0.1$ )
检氧模块	保证氧气浓度3%以下才开始进料 (数值可设定)
测压系统范围	0~100Kpa
防爆模块	高于0.02MPA自动泄压 (数值可设定)
防爆膜	自动型
风量调节	0~30m <sup>3</sup> /H任意调节 (变频风机)
干燥塔尺寸	20*H40mm
过滤回收尺寸	17*H58mm
冷凝装置尺寸	17*H88mm
整机尺寸	100*96*118mm (长宽高)