POF热收缩膜 POF 250以上（mm）

产品名称	POF热收缩膜 POF 250以上（mm）
公司名称	河北宝硕股份有限公司创业塑料分公司
价格	18.00/kg
规格参数	材质:POF 厚度:0.010-0.025（mm） 宽度:250以上（mm）
公司地址	保定市朝阳北大街1069号
联系电话	0312-3109600 13803128969

产品详情

材质	POF	厚度	0.010-0.025（mm）
宽度	250以上（mm）	抗拉伸强度	优

我公司引进意大利polytech公司国际先进水平的生产线，采用计算机控制，全自动化生产，并具有先进的厚度自动控制系统，可靠性强。生产原料均采用进口原材料，产品厚度有10-25um，产品质量稳定可靠，深受广大用户好评。

产口特性：收缩包装后，封口处边角柔软。

无毒性，在热封口加工时，不产生有毒气体.

薄而韧，厚度均匀，质地柔软，防潮性较佳。

耐寒性特优，冬天不发硬，不脆化，运输中不易破裂。

收缩包装后，束紧不会改变，保障被包装物久放不会变形。

主要用途： 碗面、盒装速食面的外包装。

食品及乳酸菌钙奶饮料等集合包装。

牙膏、化装品、药品的外包装或集合包装。

文具、纸制品、书刊、日用品的外包装或集合包装。

生活用品、玩具等特殊异形外包装。