

湖南300L塑料储罐

产品名称	湖南300L塑料储罐
公司名称	湖南金河包装有限公司
价格	145.00/个
规格参数	品牌:金河 型号:300L 直径:660毫米
公司地址	长沙经济技术开发区桂花路1号
联系电话	0731 - 84060010 18773132850

产品详情

PE储罐、塑料储罐、PPT焊接、塑料水箱、塑料水塔、搅拌桶、锥底桶，运输罐、PE圆桶、PE方箱等

一、产品性能

1、PE塑料储罐采用滚塑工艺成型。2、公司出品的塑料储罐的材质为进口滚塑专用料——线性低密度聚乙烯（LLDPE）或线性中密度聚乙烯（LMDPE）。它可以盛装常温下的无机酸、碱、盐大部份物质及许多有机物。3、所用塑料的最小软化点为108℃，最大碎裂点为-70℃，所以一般可用于盛装温度-40℃至70℃的液体。若盛装液体温度高于70℃时，应配置金属补强套，以防储罐软化变形。若储罐用于化学反应或稀释，事先应做相应的试验，测定反应或稀释最高温度。4、配件根据客户提供的用途进行配置，有PP、PVC、ABS接头，PP、PVC、PE法兰可供选择。在盛装酸碱物质时，要配置PVC、PP或PE配件及耐酸碱垫圈。在盛装有机物（特别是有机溶剂）时，配置不易溶解的橡胶垫圈。5、本产品不适合盛装强氧化剂（如温度60℃时，浓度50%以上的浓硫酸，30%以上的浓硝酸等）及良好的有机溶剂（丙酮、环己酮、甲醛）等。

6、其它产品有：PE食品圆桶、食品方框桶、沼气池桶、周转箱等塑料容器制品。产品赠送50及以下接头2个、免费安装接头。产品可根据客户要求开口、加工。外省、市可代办托运。、公司采用进口食品级PE塑料原料制作，由国外引进制造技术，滚塑产品的丰富生产经验及专业工程技术人员的严格把关，产品严格遵循中华人民共和国质量标准，并通过湖南产品检验合格，并取得了权威机构颁发的各种认证与证书，使公司在同行业中处于领先地位。

7、公司专业生产大型、超大型各类塑胶容器，工艺完整，一次完整，一次成型。产品有PE储罐、化工储水箱、搅拌桶、运输罐、圆桶、方箱及PE异型加工业务。

8、公司专业生产大型和复杂形状的塑料产品，是集科研、开发，生产、销售和服务为一体的民营科技企业。

9、在不能确定可否盛装某种物质时，请及时向本公司咨询或参考网页。

二、安装使用说明

1、安装储罐的基础要求水平并能承受相应的压力，如用钢结构，间隙不能过大，并应在上面铺上木板或铁板。2、储罐在储存化学物品时，场地四周应有良好的排液地沟与稀释装置。3、由于储罐在成型时不可避免底部向罐内突起形成球冠状，因此基础要做成与底部形状相似的球冠状（建议在水平的基础上用沙铺成与储罐底部相应的球冠状）。4、大规格储罐在安装时要注意安全，尽量用吊机，不知方法时，请联系我们。5、塑料接头出厂时是拧紧的，在运输、装卸时接头可能会松掉，所以在使用前应对接头的密封性能进行检查，可加液体超过接头部位观察是否泄漏。盛装化学液体的储罐，最好用水试漏，以防造成大量损失。6、与储罐下部接头或法兰连接的管子要垂直于桶壁，最好使用软连接，以免装满液体后，桶壁上下不均匀膨胀导致接头连接受损导致泄漏，严重时损坏接头和桶体。7、进液口离罐底较高时，进液口应弯向罐壁让进入液体顺着罐壁落下，减小对底部的冲击。8、大容量的储罐（20立方以上），可采用金属补强套来限制接头处桶体的膨胀变形，从而避免孔部开裂。9、在桶上安装搅拌机等较重的附属设备时，或人须上罐顶作业而罐顶又不能承受人的体重时，请另做架子或人梯，并注意作业安全。10、在不能控制液位的情况下，应装有溢流口，以防液体从人孔溢出，造成不必要的伤害。11、进液、排液流量较大时，应装相应流量的排气管。12、在变换盛装液体时，请再次与我公司取得联系。

三、公司主营PE储罐、PPT焊接及玻璃钢防腐工程，主要产品:PE储罐、塑料储罐、PPT焊接、塑料水箱、塑料水塔、搅拌桶、锥底桶，运输罐、PE圆桶、PE方箱等。