

UL1015系列 环保电子线 端子线 可定制

产品名称	UL1015系列 环保电子线 端子线 可定制
公司名称	中山市博宇电线有限公司
价格	121.00/卷
规格参数	线径:0.16mm 绝缘:PVC 长度:可定制
公司地址	板芙镇置业路9号
联系电话	0760-89966608 13435046590

产品详情

厂家直销 UL1015系列 环保PVC电子线 端子线 可定制

1. PVC绝缘电子线
2. 导体：30AWG-2000kcmil (10AWG=10kcmil) 线外径0.16MM
3. 绝缘体：PVC
4. 额定值：80 ， 90 ， 105 ； 600V ac ， 750V dc
5. 燃烧测试：可通过水平燃烧测试。
6. 材料：铜制多线
7. 长度：可根据用户要求订造
8. 技术标准：600V 10A
9. 传送性能：满足于155MHZ要求

说明：电线采用了多芯绞合软铜导体，增加了柔软性和可弯曲性，导体通过镀锡，柔软抗老化，耐热，耐油及防潮霉性能好。

12. 用途：适用于各种电源设备UPS不间断电源、逆变器、INVERTER、车载电源、音响、医序器、通信机柜、流水线、输送机、发电机、汽油机、小型发电机、灯具等电器设备。产品为现代国际通用的交，直流连接系列，为汽车电源，电脑微机，电子产品，家用电器，电动工具等系列整机配套。

UL1015电子线材产品说明

- 1、导体使用单条或绞线8-24AWG裸铜或镀锡铜；
- 2、绝缘材质：采用耐热聚氯乙烯绝缘
- 3、额定温度：105 额定电压：600V
- 4、具抗酸碱，耐油性，防湿，防霉等性，方便剥皮及剪裁.
- 5、燃烧测试：可通过UL VW-1及CSA FT1，垂直型火焰测试；
- 6、绝缘：绝缘厚度大于0.79，正负0.1的外径误差，一般是305米/卷