

耐腐蚀抗老化双组份聚合物修补砂浆厂家出厂价格

产品名称	耐腐蚀抗老化双组份聚合物修补砂浆厂家出厂价格
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	3800.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 型号:TM 产地:青岛 郑州 西安 北京 兰州 广州 贵阳 南昌
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

TM双组份聚合物修补砂浆

产品介绍：

双组份聚合物修补砂浆是采用高科技手段加工而成，具有较高的粘结、抗冻、抗冲刷、防渗、防腐、抗氯离子渗透、耐磨、耐老化等特性。双组份聚合物修补砂浆具有显著地特性，是介于橡胶和塑料之间的高分子合成材料，具有优于防水、耐磨、耐压、装饰性能，粘结性均匀、抗紫外线、环保无污染。

适用范围：

适用于工业和民用建筑内外墙、混凝土、地下室、水池水塔、异形屋面、隧道、厕浴间、大坝等部分的防水、防腐、防渗、防潮及渗漏修复工程；

地下人防工程及水利水电工程的防水、防腐、粘结补强、加固及防水防腐衬砌；

可用于防水防腐，也可用于堵漏，修补。无需找平层、保护层，快速修补完工，工期短，综合施工成本低。

施工说明：

- 1、清理基面：为减缓环境水对混凝土的腐蚀性，增加耐久性。对所有混凝土结构面的冻融剥蚀、老化破损、露筋、碳化、蜂窝麻面、腐蚀部位进行凿除，使基面处理合格。
- 2、钢筋除锈后，用聚合物修补砂浆找平修复。
- 3、材料配制：将胶液倒入桶中，按照胶液：粉料=1：4比例，用电动搅拌棒边搅拌边慢慢加入粉料，搅拌至均匀无结块为止，配制好的材料应在固结前用完；
- 4、施工：用双组份聚合物修补砂浆做整体面层时，厚度不应小于5mm；当一次施工面积较大时，应留施工缝或分片错开施工。
- 5、待修补处实干后，即可完成修复工作。

包装与贮存：

包装：桶装20kg+50袋装（复合牛皮纸袋）

贮存：宜在室内阴凉、干燥、通风处保存，不可在零度以下环境中存放。

卓能达工厂地址：青岛，济南，北京，郑州，西安，重庆，广州，兰州，贵阳，南昌，福州，南京，合肥，长春全国就近发货。