挡烟垂壁(玻璃）

产品名称	挡烟垂壁(玻璃）
公司名称	云南胜捷门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	云南省昆明市大板桥园艺场内
联系电话	0871-65529119 13888727655

产品详情

控制方式

（1）挡烟垂壁应与烟感探测器联动。当烟感探测器报警后，挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。

（2）挡烟垂壁接收到消防控制中心的控制信号后，应能下降至挡烟工作位置。

（3）系统断电时，挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。

运行性能

（1）卷帘式挡烟垂壁电动下降或机械下降的运行速度应≥0.07m/s。翻板式挡烟垂壁电动下降或机械下降的运行时间应<7s。

（2）挡烟垂壁应设置限位装置，当其运行至上、下限位时，能自动停止。

可靠性

（1）经1000次启闭操作后，挡烟垂壁应能正常运行。直径为（6±0.1）mm的探棒或长度为(15±0.1)mm、宽度为（24±0.1）mm的试块不能穿过挡烟垂壁的挡烟部件。

抗风摆性能

当挡烟垂壁承受（5±1）m/s风速时，其垂直偏角应不大于15°。

耐高温性能

挡烟垂壁在（620±20）℃温度下保持30min，其完整性不应破坏。