

GAXT-D-DL二氧化氮检测仪NO2气体检测仪

产品名称	GAXT-D-DL二氧化氮检测仪NO2气体检测仪
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:加拿大BW 型号:GAXT-D-DL 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

山东旭安电子科技有限公司坚持以人为本，坚持安全理念，推荐安全文化建设。我们以从事安全行业为荣，我们的理念是为中国每一个需要的人送去安全和平安！让每个家庭永远和睦！永远没有悲痛和别离！我公司主营产品：美国英思科、加拿大BW、美国华瑞、美国霍尼韦尔、梅思安等（便携式/固定式）气体检测仪，德国宝华、意大利科尔奇等空气充气泵，霍尼韦尔C850/C900/T8000空气呼吸器、梅思安AX2100空气呼吸器等国内外知名安全防护品牌。欢迎广大客户朋友来电咨询。。。

GAXT-D-DL二氧化氮检测仪NO2气体检测仪作为国际一线品牌产品，不仅具有优异的产品质量和性能，同时与其他国际品牌相比，极有很高的性价比，小巧而经济的单一气体检测仪可检测气体：H2S，CO，O2，SO2，CL2，HCN，NO2，NH3，PH3，ETO，CLO2，O3，NO等，产品在冶金、石油化工、市政、造纸、消防等领域，具有广泛的应用。

一、GAXT-D-DL二氧化氮检测仪NO2气体检测仪主要特点：

防护等级IP66/67高度防水防尘设计适合于恶劣环境下使用

LCD连续实时地显示气体浓度-需要背景光时将会自动打开

体积小重量轻（28*50*95毫米/82克）携带使用方便

在警报时有95分贝警报声和明亮LED指示灯闪烁

2年电池使用寿命且可更换3V相机电池

内置震动报警功能适合于高口音场合下使用

简单的自动校准程序且可更换插接式传感器

按下按钮时可显示峰值（单位为ppma或%）

本检测仪可设置的低限、高限、TWA和STEL报警点

为了评估累计的暴露危险本探测仪记录并显示TWA和STEL数值

全功能自测试：传感器、电池和电路，振动/听觉/视觉的声光动三级报警

随机配带：测试盖和软管，包括电池、传感器和仪器及中英文使用说明书

二、GAXT-D-DL二氧化氮检测仪NO₂气体检测仪技术指标：

检测气体：一氧化碳（CO）

测量范围：0~1000PPM

校准：自动标定与归零

背光：光线偏暗时/警报时/用户按下按钮时背景光自动打开

自测：启动时（自动）全功能自测试

检测原理：电化学传感器（带温度补偿）

报警指示：清晰地听觉和视觉两种方式指示警报级别

视觉报警：闪烁、广角警报透镜和两个红色LED警示灯及警报LCD读数

听觉报警：距探测仪0.25米处高达95分贝的脉冲输出

其它报警：低电池电量；关闭警告；传感器故障，超量程

显示：液晶数字显示气体类型和气体浓度和状态显示说明

读数：开机自检后显示气体的成分/浓度

一般规格：坚固耐用，防震动合成材料制成

相对湿度：5-95%RH相对湿度（非冷凝）

电池：3VEnergizer1CR2系列锂电池

工作温度：-40°C至50°C

防护等级：高防水性IP66/67防护外壳

EMI/RFI：符合EMCDirective89/336EEC的规定

三、GAXT-D-DL二氧化氮检测仪NO₂气体检测仪仪器说明：

型号仪器说明

随机：可更换电池和传感器、不锈钢卡夹、测试卡帽和软管、BW质检报告、中英文说明书

功能：密封防护等级IP66/67防水防雨防尘，内置振动功能；液晶数字显示、声光报警、内置高低限和TWA/STEL报警及峰值、启动自动测试功能、多种语言显示选择