

GAXT-V-DL二氧化氯检测仪CLO2检测仪

产品名称	GAXT-V-DL二氧化氯检测仪CLO2检测仪
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:加拿大BW 型号:GAXT-V-DL 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

您若还有其他产品需求，我们可以给您提供产品的各类详细资料及技术支持!如有任何需求请您致电咨询！我们公司具有专业的技术人员和销售人员，将以良好的态度、专业的为您24小时服务！

GAXT-V-DL二氧化氯检测仪CLO2检测仪作为国际一线品牌产品，不仅具有优异的产品质量和性能，同时与其他国际品牌相比，极有很高的性价比，小巧而经济的单一气体检测仪可检测气体：H2S，CO，O2，SO2，CL2，HCN，NO2，NH3，PH3，ETO，CLO2，O3，NO等，产品在冶金、石油化工、市政、造纸、消防等领域，具有广泛的的应用。

GAXT-V-DL二氧化氯检测仪CLO2检测仪传感器参数：

H2S0-100

H2S(高量程)0-500

SO20-100

HCN0-30.0

CO0-1000

CO(低度H2)0-1000

NH30-100

NH3(高量程)0-400

Cl20-50.0

NO0-250

NO20-100

PH30-5.0

ETO0-100.0

CIO20-1.0

O30-1.0

O2(%按体积)0-30.0%

GAXT-V-DL二氧化氯检测仪CLO2检测仪主要特点：

防护等级IP66/67高度防水防尘设计适合于恶劣环境下使用

LCD连续实时地显示气体浓度-需要背景光时将会自动打开

体积小重量轻（28*50*95毫米/82克）携带使用方便

在警报时有95分贝警报声和明亮LED指示灯闪烁

2年电池使用寿命且可更换3V相机电池

内置震动报警功能适合于高口音场合下使用

简单的自动校准程序且可更换插接式传感器

按下按钮时可显示峰值（单位为ppma或%）

本检测仪可设置的低限、高限、TWA和STEL报警点

为了评估累计的暴露危险本探测仪记录并显示TWA和STEL数值

全功能自测试：传感器、电池和电路，振动/听觉/视觉的声光动三级报警

随机配带：测试盖和软管，包括电池、传感器和仪器及中英文使用说明书

GAXT-V-DL二氧化氯检测仪CLO2检测仪技术指标：

检测气体：一氧化碳

测量范围：0~1000ppm

校准：自动标定与归零

背光：光线偏暗时/警报时/用户按下按钮时背景光自动打开

自测：启动时（自动）全功能自测试

检测原理：电化学传感器（带温度补偿）

报警指示：清晰地听觉和视觉两种方式指示警报级别

视觉报警：闪烁、广角警报透镜和两个红色LED警示灯及警报LCD读数

听觉报警：距探测仪0.25米处高达95分贝的脉冲输出

其它报警：低电池电量；关闭警告；传感器故障，超量程

显示：液晶数字显示气体类型和气体浓度和状态显示说明

读数：开机自检后显示气体的成分/浓度

一般规格：坚固耐用，防震动合成材料制成

相对湿度：5-95%RH相对湿度（非冷凝）

电池：3VEnergizer1CR2系列锂电池

工作温度：-40 ° C至50 ° C

防护等级：高防水性IP66/67防护外壳

EMI/RFI：符合EMCDirective89/336EEC的规定