

反应釜控温机

产品名称	反应釜控温机
公司名称	广州诺雄机械有限公司
价格	6880.00/台
规格参数	品牌:诺雄精机 型号:NWM-20 产地:上海
公司地址	广州市白云区嘉禾望岗百花岭一巷16号
联系电话	020-86077590 13527625483

产品详情

反应釜控温机由加热冷却系统、动力传输系统、液位控制系统以及温度传感器、注入口等器件组成,通常情况下,动力传输系统中的泵使热流体从装有内置加热器和冷却器的系统中到达需用热设备,再从用热设备返回至系统中,温度传感器测量热流体的温度并把数据传送到微电脑控制系统,控制系统调节热流体的温度,从而间接调节控制使用温度.在生产过程中,一旦用热设备的温度超过设定值,机组自动打开电磁阀接通进水管,引进部分冷却水,直到热流体的温度回到设定值;如果温度低于设定值,控制器就会打开加热器,使其升温至设定值,如此往复循环,保证温度的

反应釜控温机,反应釜加热器,反应釜控温系统,反应釜加热冷却控温系统,反应釜加热循环器,反应釜加热控温机,反应釜夹套(夹层)导热油加热器,化工反应釜加热,反应釜夹套走油式电加热控温机,反应釜夹套油循环分段控温模温机,反应釜夹层电加热油锅炉,反应釜油温机,反应釜模温机,反应釜导热油炉,反应釜电加热器,反应釜导热油锅炉等油加热控温系统设备。

- 1、采用“富士”无熔丝开关,短路和过载迅速保护,“施耐德”电磁接触器,工作寿命长;
- 2、采用日本原装进口OMRON双组P.I.D.自动演算型玻璃液晶温控器,可省电35%以上;

均衡。

反应釜温度控制装置目前,市场上的导热油电加热器,一般都装有各种温度控制器或热保护器。这种配件可以使被加热的水在测试点温度达到设定值后断开电路,停止加热;当被测试点水温降到下限值时,该器件亦会自动闭合。导热油电加热器在水箱中“干烧”时,导热油电加热器产生的高温热量传导到水箱连接部位反复加热,将损坏密封圈(垫)、保温层和水箱。与大部分“热得快”式电加热相比,一种发热体与密封面压铸为一体的全铸铝导热油电加热器在干烧时与水箱结合部的温度上升更快、更高,也更快地加速了密封圈的老化,危害更大。