

仪力信321 侵入式粘度杯 粘度计

产品名称	仪力信321 侵入式粘度杯 粘度计
公司名称	深圳市致佳仪器设备有限公司
价格	1200.00/套
规格参数	德国Erichsen:0
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道大浪北路35号四楼西南面
联系电话	13480680099 13480667270

产品详情

快速判定任何类型流体的粘度，如：油漆、清漆、湿搪瓷、照相凹版印刷油墨、染料和皮革漆、油、脂、食品等，特别适合于车间使用。

测量原理

一种物质的粘度表述为一定容量的测量液体(通常为100 ml)从一个指定喷口直径的杯子中全部流出所需的时间。流动时间通过秒表来测量。

测试程序

将杯子全部浸入到被测物质中，并完全装满一杯来进行测量。然后迅速将杯子提起，同时按下秒表。杯中物质完全流干所需的时间以秒为单位，在由上自下可看到喷口的那一刻所记录的时间便为结束点的时间。必须小心杯子在测试过程中保持垂直。

型号

321型 (DIN浸入式粘度杯，技术上符合DIN 53 211标准)

订货号 喷口直径 粘度范围*)材料

0062.01.31 2 mm 10~50 mm²/s 铝合金

0062.05.31 3 mm 30~300 mm²/s

0062.02.31 4 mm 50~800 mm²/s

0062.03.31 6 mm 300~1,500 mm²/s

0062.04.31 8 mm 500~5,000mm²/s

*) 流动时间范围为20~200 s