

# Equflow PVDF卫生型液体涡轮流量计

产品名称	Equflow PVDF卫生型液体涡轮流量计
公司名称	北京朗润达科贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区胜古中路2号院5号楼918室
联系电话	86-01064449938 13064449939

## 产品详情

荷兰EQUFLOW公司，于1999年创建于荷兰拉文斯坦，致力于成为客户流量解决方案的专家，为客户提供性价比高、稳定可靠、安全卫生的产品。EQUFLOW系列液体涡轮流量计采用新式红外涡轮反射测试原理，轻便的PFA叶轮能够极快地对液体的变化做出响应，即使流态不稳定也可保证流量测量的准确性。EQU产品具备1%的读数精度，具备多种认证如美国药典Class IV、BSE/TSE，适用于中性、腐蚀、似水的、和不透明的液体，例如血液、强酸和燃油等。PVDF涡轮转子流量计具有固定式、卡箍式和卡座式三种安装方式：固定式使用简单方便，接口使用带O型圈的BSP外螺纹，连接更紧密；卡箍式和卡座式可方便快速的更换流量管，使其在医药卫生行业有巨大优势。

产品特点：

可快速更换

高分辨率的方波输出

革命性的红外涡轮反射测试技术

PFA/Teflon材料化学及腐蚀抗性强

高精度和高重复性，优于1%读数精度和0.15%重复性

可测量不透明液体

具有BSE/TSE认证

可抗50kGy 伽马射线并保持稳定

流量管可140 消毒

技术参数：

介质：兼容性液体，种类请咨询

量程：从0.03-2LPM 到 0.3-20LPM（详见背面型号表）

精度： $\pm 1\%$ 读数

重复性： $< 0.15\%$ 读数

内径：根据量程大小而定，详见背面型号表

最大耐压：根据量程大小而定，详见背面型号表

接液材质：PFA和红宝石

介质温度：-20 到80

介质粘度：0.8-10cSt

供电电源：5-30Vdc

输出信号：5-30V方波

功耗：34mA@5V

线缆材质：PVC

线缆长度：1米

管路连接：仅可选水管倒钩，详见背面型号表

管长：根据量程大小而定，详见背面型号表

K系数：根据量程大小而定，详见背面型号表

专利技术号：US5388466