

窑车砖厂家价格

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 窑车砖厂家价格 |
| 公司名称 | 山东高山实业有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青岛市黄岛区刘公岛路101号518室 |
| 联系电话 | 86868226 15014662196 |

产品详情

主要由磷石英、方石英以及少量残余石英和玻璃相组成的酸性耐火材料。二氧化硅含量93%以上。真密度2.38g/cm³。具有抗酸性渣侵蚀性能。较高的高温强度。荷重软化开始温度1620~1670。在高温下长期使用不变形。600以上一般无晶型转化。较小的温度膨胀系数。较高的抗热震性。600以下晶型转变较多，体积变化较大，耐热震性变差。以天然硅石为原料，外加适量矿化剂，以促进坯体中的石英转化为磷石英。在还原气氛下经1350~1430缓慢烧成。耐火黏土产品有多种形式，其基本质量要求是氧化铝高于38%（通常为42-47%）以及低铁低碱金属含量。这些产品可不煅烧或经煅烧，并包括高性能煅烧产品如莫来石。耐火黏土用于定形和不定形（耐火材料的生产。砖产品包括耐火黏土砖，如高炉阻隔砖和高氧化铝砖（high alumina bricks），如用于水平感应电炉和垂直感应电炉衬里的支撑砖。在无定形料部门，有多种产品消费，如耐火黏土、超负荷用塑性料、高氧化铝塑料、耐火黏土和高氧化铝浇注料等。具有规则外形的隔热保温制品。属于轻质保温耐火材料。这类材料的共同特点是体积密度小，容重轻，导热系数低。但强度较低，高温重烧收缩较大，隔热、保湿效果好。隔热性能优良，用于建筑物天面、内外墙面、坡顶建筑建基内外屋面的隔热保温工程。TEL：156-6656-9319 QQ微信同号: 320-859-232