

涂层测厚仪333型机械式漆膜测厚规梳规湿膜片

产品名称	涂层测厚仪333型机械式漆膜测厚规梳规湿膜片
公司名称	深圳市致佳仪器设备有限公司
价格	500.00/件
规格参数	德国仪力信ERICHSEN:0
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道大浪北路35号四楼西南面
联系电话	13480680099 13480667270

产品详情

产品名称：湿膜测厚仪

型号：333I、333II、333III

品牌：德国仪力信Erichsen

德国仪力信Erichsen 333型湿膜测厚仪符合标准：

DIN,EN ISO,ISO,ASTM,BS,NF.

德国仪力信Erichsen 333型湿膜测厚仪应用：

用于平面和轻微曲面，测量仪器须平行于曲面的曲轴。

德国仪力信Erichsen 333型湿膜测厚仪测试原理：

有相同长度的齿1和齿12的梳形测量仪器（图2）穿透湿膜到基材。在齿2到齿11间，与基材的距离逐渐增长。齿6到齿11浸到涂层中而齿2到齿5不与涂料接触。测量结果则为齿5和齿6的平均值。

德国仪力信Erichsen 333型湿膜测厚仪设计和功能：

长方测量仪器由抛光不锈钢制成。两边上的齿，并被切割以取得一个到基材递减的距离，刻度值指示到基材的距离，单位 μm 。有三款量程可供选择（见订货讯息）仪器放在人造皮套里。

德国仪力信Erichsen 333型湿膜测厚仪测量程序：

测量齿带预设的湿膜厚度范围。将其垂直置于测试表面，轻轻按下做一短距离梳状运动并垂直提起。在刻度上找出开始沾有一点点涂料的齿便是湿膜厚度。

德国仪力信Erichsen 333型湿膜测厚仪订货信息：

订货号 型号 测量范围 读数精度

0091.01.31 333 I 0~120 μm 5 μm

0091.02.31 333 II 0~600 μm 25 μm

0091.03.31 333 III 0~1200 μm 50 μm