

pH分析仪，智能在线pH分析仪，工业在线PH计

产品名称	pH分析仪，智能在线pH分析仪，工业在线PH计
公司名称	西安大成仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大成仪器 型号:DC-820B 产地:西安
公司地址	西安市新城区兴工东路华旗东郡10栋2单元18层21803号
联系电话	86-02963398716 13022836673

产品详情

DC-820B型智能在线pH分析仪

DC-820B型是在保证性能的基础上简化了功能，从而具有了特别强的价格优势。环境适应性强、清晰的显示、简易的操作和优良的测试性能使其具有很高的性价比，能精确测量溶液的pH值和温度。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中pH值的连续监测。

DC-820B型智能在线pH分析仪技术指标:显示方式:LED(数码管)显示、高亮度,醒目直观,可视距离远
测量范围:0~14.00pH, -1000~+1000mV, 0~99.9 温补范围:自动0~99.9, 手动0~99.9 25 折算:纯水和加氨超纯水25 折算分辨率:0.01pH, 0.1mV, 0.1 精度:±0.02pH, ±0.5mV, ±0.3 输入阻抗:>1012 双电流隔离输出:软件设定0~10mA(负载<1.5k) 报警继电器:AC220V、3A, 报警信号隔离输出通讯接口:隔离RS485 电源:AC220V±22V, 50Hz±1Hz 防护等级:IP65 工作条件:环境温度0~60, 相对湿度 90 掉电保存:>10年 重量、尺寸:0.8kg、146×146×108mm 开孔尺寸:138×138mm 二次表安装方式:开孔式/壁挂式/架装式/管道式 电极安装方式:流通式/沉入式/法兰式/管道式/侧壁式

DC-820B型智能在线pH分析仪标准配置:二次表一台, 测量池一套, 电极一支, pH(4、7、9)标准缓冲液各一包

主要特点: 多参数同屏显示:温度和pH值或mV同屏显示。微机化:采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术,

完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换、仪表自检,精度高,重复性好。高可靠性:单板结构,触摸式按键,无开关旋钮和电位器。防水防尘设计:防护等级IP65,适宜户外使用。电磁兼容性(EMC/RFI)设计:按欧洲标准EN50081/50082设计制造。实现25 折算:能斯特电极斜率温度补偿,纯水和加氨超纯水25 折算。双高阻输入电路:低内阻pH电极,仪器稳定性好,响应快,抗干扰强。溶液地连接:消除

地回路干扰。自动报警功能：报警信号隔离输出，报警上、下限可任意设定，报警滞后撤消。网络功能：隔离的电流输出和RS485通讯接口；电流对应pH值的输出上、下限可任意设定。自动判别错误标定：若用户在标定时错误使用标准缓冲液，仪器将自动提示。工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。DC-820B型智能在线pH分析仪定货指南:1、所配电极是两复合还是三复合；2、电极电缆长度，不作说明按5m配；3、电极电缆长度超过20m，应配pHRT-1阻抗变换器；4、电极及二次仪表的安装方式。