

ZLY224-11.2- 主轴泰隆提供原装现货

产品名称	ZLY224-11.2- 主轴泰隆提供原装现货
公司名称	合肥泰精减速机有限公司
价格	面议
规格参数	规格:国标 型号:ZLY224 产地:泰兴
公司地址	合肥瑶海区长江东路
联系电话	15345602335

产品详情

一、企业理念：尊敬的客户您好，感谢您浏览我公司的减速机产品，在这里我们首做出如下承诺，以保证我们的合作是愉快的：

- 1.价格上我们坚持赚取良心钱，不胡乱报价，不无故涨价，不弄虚作假。如果客户有更好的选择，我们也不会勉强合作。因为当没有利润的时候，就会影响到质量和售后服务，这样后期容易扯皮坑人的事情，我们不做。
- 2.交货时间上有现货就说有，没有就说没有，一周交货就说一周，半个月就说半个月。绝对不会因为想达成合作而欺瞒客户，损害客户利益。
- 3.产品质量严格按照国家标准来做，不偷工减料，不用质量差的轴承油封等主要易损件。出厂前严格执行相关调试工作，以达到交付标准。
- 4.我们认为当今社会各行各业竞争激烈，但我们要守住底线，诚信经营，对客户负责，对自己负责，这样公司才能长远发展，立于行业前列。

二、产品简介：我公司生产的ZLYJ硬齿面塑料挤出机专用减速机采用的是JB/T9095.1-1999规定的技术规范。齿轮和轴类零件采用了高强度的20CrMnTi和20CrMnMo合金钢材质,经过渗碳淬火磨齿工艺加工。齿轮强度高,齿面精度达到GB10095-88,6级。齿面硬度HRC54-62。在空心轴前端配有超规格的推力轴承以承受螺杆的后座力,齿轮箱采用圆锥和双列自调心圆柱辊子轴承大大延长使用寿命。并采用优质的双层进口密封件和高强度紧固件,设计带有油泵强制循环系统,部分机型可根据要求增加水冷却系统以提高使用功率。本机具有体积小,外型美观,承载能力高,传动平稳,噪声小,效率高,使用寿命长等特点。产品性能达到国际先进水平。

三、规格和理论的适配电机功率：ZLYJ133 可靠适配功率5.5-11KW 规格ZLYJ 140 可靠适配功率7.5-13KW 规格ZLYJ 146 可靠适配功率11-15KW 规格ZLYJ 173 可靠适配功率15-22KW 规格ZLYJ 180 可靠适配功率18-30KW 规格ZLYJ 200 可靠适配功率22-45KW 规格ZLYJ 225 可靠适配功率30-55KW

规格ZLYJ 250 可靠适配功率45-75KW 规格ZLYJ 280 可靠适配功率55-90KW 规格ZLYJ 315
可靠功率75-130KW 规格ZLYJ 330 可靠功率110-160KW规格ZLYJ375 可靠功率130-200KW规格ZLYJ420
可靠功率200-260KW，以上功率仅供客户参考，以客户实际为准。

特点：

- 1.减速比范围宽：公称速比为：6.3，7.1，8，9，10，11.2，12.5，14，16，18，20共11个速比供客户选择。
- 2.产品材质：硬齿面减速机，全部热处理，使用寿命更长。齿轮采用高强度低碳合金钢经渗碳淬火而成，齿面硬度达HRC58-62。
- 3.减速机适用领域：ZLY减速机广泛用于石油、矿山、化工、建材、食品包装、制药机械、输送机械等领域。
- 4.减速机适用范围：高速轴转速不大于1500转/分，齿轮传动圆周速度不大于20米/秒，工作环境温度为-40~45℃，如果低于0℃，启动前润滑油应预热至0℃以上，本减速机可用于正反两个方向运转。
- 5.传动效率高，ZLY的传动效率大于93%，运转平稳，噪音低，体积小，重量轻，使用寿命长，承载能力高，易于拆检，易于安装。

订货流程：

- 1.询价报价，确认型号。
- 2.确立合同，盖章签字。
- 3.支付货款，安排生产。

4.货物发出，**。

物流运输：

1.物流情况：因重量较大，一般采用汽运，费用由供方承担。

2.包装情况：一般为木箱包装，如有特别需要，可提前说明。